Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča AM4 Gigabyte B550 GAMING X V2 HDMIDVIM.2

Šifra: 49497
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 13.600,00



Tip procesora:	AMD
Podnožje:	AMD® AM4
Čipset:	AMD® B550
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR4
Podržani procesori:	- AMD podnožje AM4, podržava: AMD Ryzen 5000 Series / 3rd Gen Ryzen i 3rd Gen Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima
Memorija:	- 4 x DDR4 DIMM podnožje podržava do 128 GB (32 GB single DIMM capacity) sistemske memorije AMD Ryzen 5000 serija procesora: - Podržava DDR4 4266(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3800(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz memorijske module 3rd Gen AMD Ryzen Procesore: - Podržava DDR4 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) /3200/2933/2667/2400/2133 MHz memorijske module 3rd Gen AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima: - Podržava DDR4 4733(O.C.) / 4600(O.C.) / 4400(O.C.) / 4000(O.C.) / 3600(O.C.) / 3333(O.C.) /3200/2933/2667/2400/2133 MHz memorijske module - Dual channel memory architecture - Podržava ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module - Podržava non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module - Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Integrisana grafička karta:	Integrisano u 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima: - 1 x DVI-D port, podržava maksimalnu rezoluciju od 1920x1200 @60 Hz - DVI-D port ne podržava D-Sub konekciju putem adaptera - 1 x HDMI port, podržava maksimalnu rezoluciju od 4096x2160 @60 Hz - Podržava HDMI 2.1 verziju, HDCP 2.3, i

	HDR. - Maksimalna deljena memorija 16 GB
Slotovi za proširenje:	1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrisan u CPU: - 3rd Generation AMD Ryzen procesora podržava PCIe 4.0 x16 mode - 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima podržava PCIe 3.0 x16 mode 1 x PCI Express x16 slot (PCIEX2), integrisan u Chipset: - Podržava PCIe 3.0 x2 mode 3 x PCI Express x1 slots (PCIEX1_1, PCIEX1_2, PCIEX1_3), integrisan u Chipset: - Podržava PCIe 3.0 x1 mode
Skladište:	1 x M.2 konektor (M2A_CPU), integrisan u CPU, podržava podnožje 3, M key, tip 2242/2260/2280/22110 SSDs: - 3rd Generation AMD Ryzen procesora podržava SATA i PCIe 4.0 x4/x2 SSDs - 3rd Generation AMD Ryzen sa Radeon grafičkim procesorima podržava SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSDs 1 x M.2 konektor (M2B_SB), integrisan u Chipset, podržava podnožje 3, M key, tip 2242/2260/2280/22110 SSDs: - Podržava SATA i PCIe 3.0 x4/x2 SSDs 4 x SATA 6Gb/s konektora, integrisana Chipset: - Podržava RAID 0, RAID 1, i RAID 10
Mrežna karta:	- Realtek GbE LAN chip (1000 Mbit/100 Mbit)
Zvučna karta:	- Realtek Audio CODEC - High Definition Audio - 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	Chipset: - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu - 3 x USB 3.2 Gen 1 porta na zadnjem panelu Chipset: - 1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupno putem internog USB priključka - 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna putem internog USB priključka - 6 x USB 2.0/1.1 portova (2 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna putem internih USB priključaka)
Konektori na zadnjoj strani:	- 2 x USB 2.0/1.1 ports - 1 x PS/2 keyboard/mouse port - 1 x DVI-D port - 1 x HDMI port - 3 x USB 3.2 Gen 1 porta - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) - 1 x Q-Flash Plus button - 1 x RJ-45 port - 3 x audio jacks
Interni konektori:	- 1 x 24-pin ATX glavni konketor za napajanje - 1 x 8-pin ATX 12V konketor za napajanje - 1 x CPU fan header - 1 x water cooling CPU fan header - 3 x system fan headers - 2 x addressable LED strip headers - 2 x RGB LED strip headers - 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header - 2 x M.2 Socket 3 connectors - 4 x SATA 6Gb/s connectors - 1 x front panel

	header - 1 x front panel audio header - 1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom - 1 x USB 3.2 Gen 1 header - 2 x USB 2.0/1.1 headers - 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2x6 pin, samo za GC-TPM2.0_S module) - 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	- 1 x 256 Mbit flash - Licencirani AMI UEFI BIOS - PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.