Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Svič 101001000 24 port TP-Link TL-SG3428X JetStream™ L2+ upravljiv + 4 10GE SFP+ Slots

Šifra: 52663
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: TP-Link



Cena: 41.530,00

Sloj na kome svič radi

L2

Podrška za QoS (Quality of Service)

Upravljanje putem mreže

Upravljanje preko oblaka

ARP inspekcija

Postavke konfigurisanja lokacije (Configuring Location Settings - CLI)

Evidencija sistemskih događaja

MIB podrška *Yes*

Portovi i interfejsi

Broj osnovnih RJ-45 portova Eternet komutatora
24

Tip osnovnih RJ-45 portova Eternet komutatora
Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Broj slotova SFP modula
4

Port konzole
RJ-45/Micro-USB

Mreža

Mrežni standard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ad,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3x

Podrška za 10G

Preslikavanje portova

Usmeravanje na osnovu politike

Podrška za kontrolu protoka

Agregacija portova (linkova)

Kontrola broadcast storm-a

Ograničenje brzine

STP Protokol

HOL blokiranje

Brzina prenosa podataka na Eternet LAN-u *10,100,1000 Mbit/s*

Aktivno prepoznavanje veza

VLAN podrška

Prenos podataka

Veličina adresne tabele *8000 ulazi*

Kapacitet razvodnika *56 Gbit/s*

Brzina prosleđivanja *41,66 Mpps*

Statička ruta

Broj statičkih ruta *48*

Podrška za Jumbo frejmove

Sigurnost

Svojstva DHCP *DHCP snooping*

IGMP Snooping

IGMP proksi

Filtriranje po MAC adresi

Zaštita od petlji

Potvrda identiteta
Potvrda identiteta na osnovu MAC-a, Potvrde identiteta na osnovu portova

Opcije za usmeravanje na više adresa

Mulitcast podrška

Dizajni

Montaža na stalak

Standard veličine
1U

Boja proizvoda
Crno

LED indikatori

Menadžment potrošnje

Napajanje u paketu

Ulazni napon naizmenične struje
100 - 240 V

Ulazna frekvencija naizmenične struje
50/60 Hz

Potrošnja energije (maks.)
19,22 W

Napajanja preko UTP kabla (PoE)

Napajanje preko LAN-a (PoE)

Radni uslovi

Raspon radne temperature (T-T) *0 - 45 °C*

Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje *-40 - 70 °C*

Radni opseg vlažnosti *10 - 90%*

Dozvoljena relativna vlažnost vazduha (min-maks.) *5 - 90%*

Disipacija toplote *65,58 BTU/h*

Težina i dimenzije

Širina *440 mm*

Dubina *180 mm*

Visina *44 mm*

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.