Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Dahua Alarm set ART-ARC3000H-03-GW2(868)

Šifra: 52933
Kategorija prozivoda: Alarmni Sistemi
Proizvođač: DAHUA



Cena: 32.080,00

ARC3000H-GW2(868) Alarmni hub (napredni model - WiFi, žična mreža, GPRS) Alarmni hub, napredni model (WiFi, žična mreža, GPRS), Podržava do 150 periferija (do 6 sirena, 64 daljinaca), Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, domet do 2.000m na otvorenom, 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frequency Hopping, Wi-Fi 2.4G/5G, RJ-45 mrežni port 10/100Mbps, GPRS, Single SIM 2G (GSM:B3/B8), Dual SIM single standby, Ugrađena litijumska baterija autonomije do 12h, LED indikator, 3 tastera za upravljanje (reset, aktiviranje, AP), Tamper, Protokoli: TCP/IP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP
ANR, Cloud Update, SIA-DC09 protokol
Video verifikacija alarma, Stona ili zidna montaža, Dimenzije 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm, masa 0.38kg, Sa napajanjem 220VAc/12Vdc 1.5A, CE sertifikovan, Slanje SMS-ova na do 5 brojeva, pozivanje na do 5 brojeva
ARD1233-W2(868) Bežični IC detektor, Dual-element PIR, Pokrivanje 12m 90° pri visini montaže 2.2m, Detekcija pri 0.3 m/s–3 m/s, Pet Immunity Level ? 18 kg, Otpornost na belo svetlo do 6500 lx, Podešavanje osetljivosti u 3 nivoa, Dvosmerna digitalna temperaturna kompenzacija, LED indikator, Taster za aktiviranje, Tamper, Merenje temperature u opsegu –15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1°C, Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, Domet do 1.600m na otvorenom, 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frequency Hopping, Tamper, U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 4 godine, Nazidna montaža, Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C, Dimenzije 104.0 mm × 60.0 mm × 50.0 mm, Masa 100g, CE sertifikovan
ARD323-W2(868) Bežični magnetni kontakt sa alamnim ulazom, Gap <40mm, Za drvena i PVC vrata, Sa jednim žičnim ulazom, LED indikator, Taster za aktiviranje, Tamper, Merenje temperature u opsegu –15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1°C, 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frekvencija 868.0 MHz–868.6 MHz, Frequency Hopping, Detekcija jačine signala, Domet do 1.200m na otvorenom, U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 5 godina, Montaža uz pomoć nosača (u pakovanju), Radna Temperatura: -10 °C do +55 °C, Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm, Masa 70g, CE sertifikovan

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.