

Alarm set Dahua ART-ARC3000H-03-W2(868) Alarmni komplet

Šifra: 52938
Kategorija proizvoda: Alarmni Sistemi
Proizvođač: DAHUA



Cena: 31.260,00

ARC3000H-W2(868) Alarmni hub koji podržava do 150 periferija (do 6 sirena, 64 daljinca), Frekvencija 868.0 MHz-868.6 MHz, domet do 2.000m na otvorenom, 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frequency Hopping, Wi-Fi 2.4G/5G, RJ-45 mrežni port 10/100Mbps, Ugrađena litijumska baterija autonomije do 12h, LED indikator, 3 tastera za upravljanje (reset, aktiviranje, AP), Tamper, Protokoli: TCP/IP, L2TP, DHCP, UPNP, NTP, ANR, Cloud Update, SIA-DC09 protokol

Video verifikacija alarma, Stona ili zidna montaža, Dimenzije 163.0 mm × 163.0 mm × 32.0 mm, masa 0.38kg, Sa napajanjem 220VAc/12Vdc 1.5A, CE sertifikovan

ARD1233-W2(868) bežični IC detektor, Dual-element PIR, Pokrivanje 12m 90° pri visini montaže 2.2m, Detekcija pri 0.3 m/s-3 m/s, Pet Immunity Level ? 18 kg, Otpornost na belo svetlo do 6500 lx, Podešavanje osetljivosti u 3 nivoa, Dvosmerna digitalna temperaturna kompenzacija, LED indikator, taster za aktiviranje, Merenje temperature u opsegu -15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1°C, Frekvencija 868.0 MHz-868.6 MHz, domet do 1.600m na otvorenom, 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frequency Hopping, Tamper, U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 4 godine, Dimenzije 104.0 mm × 60.0 mm × 50.0 mm, masa 100g, CE sertifikovan

ARD323-W2(868) bežični magnetni kontakt sa alarmnim ulazom, Gap <40mm, Za drvena vrata, Sa jednim žičnim ulazom, LED indikator, taster za aktiviranje, Merenje temperature u opsegu -15 °C do +65 °C sa preciznošću ± 1°C, Frekvencija 868.0 MHz-868.6 MHz, domet do 1.200m na otvorenom, 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frequency Hopping, U kompletu sa CR123A baterijom, Trajanje baterije do 5 godina, Dimenzije 100.2mm × 20.8mm × 20.3mm, Masa 70h, CE sertifikovan

ARA24-W2(868) daljinski upravljač, 4 tastera (Home, Away, Disarm, and SOS), Dvobojni LED indikator, Frekvencija 868.0 MHz-868.6 MHz, domet do 900m na otvorenom, 2-smerna komunikacija sa AES128 enkripcijom, Frequency Hopping, Sa CR2032 baterijom, Dimenzije 60.0 mm × 39.5 mm × 15.0 mm, masa 20g