Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Dahua NVR5232-EI DO 32 kanala WizSenze 50 384mbps 2x sata ACUPICK prepoz lica ljudi vozila



32-kanalni UHD AI

Šifra: 52939
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 76.250,00

Network video rekorder
AI - zaštita perimetra (do 16 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala i 10 IVS pravila - analitika sa snimača)
AI detekcija i prepoznavanje lica (do 16 kanala - analitika sa kamera, do 2 kanala i do 12 lica po kanalu - analitika sa snimača)
SMD+ detekcija pokreta (do 16 kanala - analitika sa kamera, do 8 kanala - analitika sa snimača)
AI atributi ljudi, vozila i ne-motorizovanih vozila (do 8 kanala - analitika sa kamera)
ANPR (do 8 kanala - analitika sa kamera)
Heat map
Crowd distribution
AcuPick AI - kamera + snimač (do 16 kanala, 1 kombinovani događaj po kanalu)
Podržane rezolucije snimanja 32Mp/ 24Mp/ 16Mp/ 12Mp/ 8Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 1080P/ 720P/ D1/ CIF/ QCIF
VGA i HDMI izlazi (do 3840x2160 na HDMI)
Multi screen prikaz 1/4/8/9/16/25/36 kamera
Kapacitet dekodiranja AI isključen: 2 kanala 32 Mp ili 24 Mp/20 fps, 4 kanala 16 Mp/30 fps, 5 kanala 12 Mp/30 fps, 8 kanala 8 Mp/30 fps ili 12 kanala 5 Mp/30 fps, 16 kanala 4 Mp/30 fps
Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 32 Mp ili 24Mp/20 fps, 2 kanala 16 Mp/30 fps, 4 kanala 12 Mp ili 8 MP/30 fps, 8 kanala 5 MP/30 fps, 12 kanala 4 MP/30 fps
Podržane kompresije Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/
Dual Stream
Bit rate do 384Mbps (do 200Mbps sa aktiviranom AI funkcijom)
4 alarmna ulaza
2 alarmna izlaza
2 relejna izlaza
RJ-45 port (10/100M/1000M)
Protokoli HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search (Podrška za Dahua IP kamere, DVR, NVS i dr), Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI
Interoperabilnost ONVIF 22.06 (Profile T, Profile S, Profile G), CGI, SDK
3 USB porta - 2x prednji USB 2.0 + 1x zadnji USB 3.0 - kontrola mišem i backup
2 SATA porta - do 2 HDD-a (16TB maks. po disku)
RS232 i RS485 port
1 RCA audio ulaz, 1 RCA audio izlaz
Web pristup
Softver za iOS i Android platforme (DMSS)
Napajanje 220VAc ?10W bez HDDa (220VAc/12VDc 4A)
Dimenzije 1U, 375.0 mm × 284.4 mm x 56.0mm(Š×D×V)
Masa 1.57kg
Opseg radne temperature -10°C - +55°C
CMS software (DSS)
Sertifikacija FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A, CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020, EN

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.