

Dahua NVR5232-EI DO 32 kanala WizSense 50 384mbps 2x sata ACUPICK prepoz lica ljudi vozila

Šifra: 52939

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA



Cena: 76.250,00

32-kanalni UHD AI Network video recorder

AI - zaštita perimetra (do 16 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala i 10 IVS pravila - analitika sa snimača)

AI detekcija i prepoznavanje lica (do 16 kanala - analitika sa kamera, do 2 kanala i do 12 lica po kanalu - analitika sa snimača)

SMD+ detekcija pokreta (do 16 kanala - analitika sa kamera, do 8 kanala - analitika sa snimača)

AI atributi ljudi, vozila i ne-motorizovanih vozila (do 8 kanala - analitika sa kamera)

ANPR (do 8 kanala - analitika sa kamera)

Heat map

Crowd distribution

AcuPick AI - kamera + snimač (do 16 kanala, 1 kombinovani događaj po kanalu)

Podržane rezolucije snimanja 32Mp/ 24Mp/ 16Mp/ 12Mp/ 8Mp/ 5Mp/ 4Mp/ 1080P/ 720P/ D1/ CIF/ QCIF

VGA i HDMI izlazi (do 3840x2160 na HDMI)

Multi screen prikaz 1/4/8/9/16/25/36 kamera

Kapacitet dekodiranja AI isključen: 2 kanala 32 Mp ili 24 Mp/20 fps, 4 kanala 16 Mp/30 fps, 5 kanala 12 Mp/30 fps, 8 kanala 8 Mp/30 fps ili 12 kanala 5 Mp/30 fps, 16 kanala 4 Mp/30 fps

Kapacitet dekodiranja AI uključen: 1 kanal 32 Mp ili 24Mp/20 fps, 2 kanala 16 Mp/30 fps, 4 kanala 12 Mp ili 8 MP/30 fps, 8 kanala 5 MP/30 fps, 12 kanala 4 MP/30 fps

Podržane kompresije Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG/

Dual Stream

Bit rate do 384Mbps (do 200Mbps sa aktiviranom AI funkcijom)

4 alarmna ulaza

2 alarmna izlaza

2 relejna izlaza

RJ-45 port (10/100M/1000M)

Protokoli HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UDP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, PPPoE, FTP, DDNS, Alarm Server, IP Search (Podrška za Dahua IP kamere, DVR, NVS i dr), Multicast, P2P, Auto Registration, iSCSI

Interoperabilnost ONVIF 2.0.6 (Profile T, Profile S, Profile G), CGI, SDK

3 USB porta - 2x prednji USB 2.0 + 1x zadnji USB 3.0 - kontrola mišem i backup

2 SATA porta - do 2 HDD-a (16TB maks. po disku)

RS232 i RS485 port

1 RCA audio ulaz, 1 RCA audio izlaz

Web pristup

Softver za iOS i Android platforme (DMSS)

Napajanje 220VAc ?10W bez HDDa (220VAc/12VDC 4A)

Dimenzije 1U, 375.0 mm x 284.4 mm x 56.0mm(ŠxDxV)

Masa 1.57kg

Opseg radne temperature -10°C - +55°C

CMS software (DSS)

Sertifikacija FCC: 47 CFR FCC Part15, SubpartB, Class A, CE-EMC: EN 55032: 2015+A1: 2020, EN IEC 61000-

3-2: 2019+A1: 2021
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2: 2021
EN 55035: 2017+A11:2020
EN 50130-4: 2011+A1: 2014, CE-LVD: EN 62368-1: 2014