

Kuciste Raijintek Ponos Ultra TG4 0R20B00225

Šifra: 61311
Kategorija proizvoda: Kućišta
Proizvođač: Raijintek

Cena: **9.260,00**



Proizvođač	Raijintek
Naziv proizvoda	PONOS ULTRA TG4
Broj proizvoda	0R20B00225
Dimenzija [ŠxDxV]	210×455×485 mm
Težina	7,5 kg [NW]
Materijal	SPCC 0,5/0,6 mm
Boja	Coating crna
M/B podrška	E-ATX; ATX; M-ATX; Mini-ITX
Drive Bay	3,5" × 2 + 2,5" × 3
Slot za proširenje	PCI slotovi ×7
I/O panel	Tip C×1, USB3.0×2, HD Audio×1
Napajanje	ATX PSU [Dužina: 235 mm]
Sistem za hlađenje	Gornja strana: 120 mm×3 ili 140 mm×2 [opcija] ; Prednja: 120 mm×3 [preinstaliran] ili 140 mm×3 [opcija] ; Pozadi: 120 mm×1 [preinstaliran] ; MB ploča: 120 mm×2 [opcija] ; Tunel: 120mm×2 [opcija]
Radijator	Gornja strana: 280/360 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija] ; Prednja strana: 280/360 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija] ; MB ploča: 120/240 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija] ; Zadnja strana: 120 mm Radijator debljine do 30 mm [opcija]
Visina CPU hladnjaka	165 mm [Maks.]
Dužina grafičke kartice	400 mm [Maks.]
Side panel	4mm kaljeno staklo - bočni panel sa šarkama
Prednji panel	4mm kaljeno staklo
Preinstaliran ventilator	12025 mm prednji ARGB ventilator × 3, 12025 mm zadnji ARGB ventilator × 1
Specifikacija (ventilator):	
Dimenzija [ŠxVxD]	120×120×25 mm
Voltage rating	12 V
Početni napon	7 V
Brzina	1100±10% RPM
Tip ležaja	Hidraulični ležaj
Protok vazduha	43,2 CFM [ft/min]
Vazdušni pritisak	1,89 mmH2O [Maks.]
Radni vek	~ 30.000 h
Nivo buke	19,8 dBA [Maks.]
Kontektor	3 pin header; 5V ADD 4 pin header
Nazivna struja	0.15A±10%MAX
Potrošnja energije	1.8W+10%MAX