Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

# Matična ploča 1700 Gigabyte B760 GAMING X

Šifra: 62420
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

## Cena: 16.960,00



| | |
|---|---|
| Tip procesora: | Intel |
| Podnožje: | Intel® 1700 |
| Čipset: | Intel® B760 |
| Format ploče: | ATX |
| Podržana memorija: | DDR5 |
| Bluetooth: | Ne |
| Podržani procesori: | LGA1700 socket: Podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije L3 keš se razlikuje u zavisnosti od CPU-a |
| Memorija: | Podrška za DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s memorijske module **4 x DDR5 DIMM** sockets koji podržavaju do **192 GB** (48 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-baffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC režimu) Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP). |
| Slotovi za proširenje: | **CPU:** 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16<br>**Chipset:** 2 x PCI Express x16 slota, podržavaju PCIe 3.0 i rade na x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2) |
| Skladište: | **CPU:**<br>1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU)<br>**Chipset:**<br>2 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB, M2M_SB)<br>4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje |
| Mrežna karta: | Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps) |
| Zvučna karta: | Realtek Audio CODEC Audio visoke definicije 2/4/5.1/7.1-kanal Podrška za S/PDIF Out |
| USB: | **Chipset:**<br>1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 2<br>1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu<br>1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 1 podrškom<br>3 x USB 3.2 Gen 1 (1 port na zadnjem panelu, 2 sa podrškom dostupan kroz interni USB header)<br>1 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu<br>**Chipset+2 USB 2.0 Hubs:**<br>8 x USB 2.0/1.1 porta (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interne USB headers) |
| Konektori na zadnjoj strani: | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni)<br>1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom<br>1 x USB 3.2 Gen 1 port<br>5 x USB 2.0/1.1 ports<br>1 x DisplayPort<br>1 x HDMI port<br>1 x RJ-45 port<br>6 x audio jacks |
| Interni konektori: | 1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje<br>1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje<br>1 x CPU fan header |

| | |
|---|---|
| | 1 x CPU fan/water cooling pump header<br>3 x system fan headers<br>1 x system fan/water cooling pump header<br>2 x addressable LED strip headers<br>2 x RGB LED strip headers<br>3 x M.2 Socket 3 konektora<br>4 x SATA 6Gb/s konektora<br>1 x front panel header<br>1 x front panel audio header<br>1 x S/PDIF Out header<br>1 x USB Type-C header, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom<br>1 x USB 3.2 Gen 1 header<br>2 x USB 2.0/1.1 headers<br>1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module)<br>1 x serial port header<br>1 x Q-Flash Plus dugme<br>1 x reset jumper<br>1 x Clear CMOS jumper |
| BIOS: | 1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 |
| Prava | Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz |

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.