

## UPS PowerWalker Line-Interactive 1000VA600W2xšukoRJ45RJ11USB

Šifra: 63268

Kategorija proizvoda: UPS, elektro zaštita, punjači

Proizvođač: PowerWalker

**Cena: 15.390,00**



### OPŠTE KARAKTERISTIKE

Tip Line-Interactive (VI)

Faze (IN-OUT) 1-1

Form Factor Tower

Kapacitet snage 1000VA / 600W

Faktor izlazne snage 0,60

#### ULAZNI

Opseg ulaznog napona 162-290 VAC

Frekvencijski opseg 50Hz ili 60Hz (samoprilagodljivo)

#### OUTPUT

Talasni oblik Simulirani sinusni talas

Nominalni izlazni napon 230 VAC

Frekvencija (režim baterije)  $\pm 0,05$ Hz

#### ULAZNI I IZLAZNI KONEKTORI

Ulazni konektor CEE 7/7

Tip izlaza F

Tip F (CEE 7/3) 2

#### TEHNIČKI DETALJI

Efikasnost LINE moda [%] (puno opterećenje) 96.8

Vreme prenosa (naizmenični / linijski režim u režim baterije) [ms] 4 ms

Zaštita linije za prenos podataka RJ-11 port, RJ-45 port (100mbit)

Dodatne karakteristike HID - uređaj za ljudski interfejs, AVR - automatski regulator napona, funkcija hladnog pokretanja

IEC 62040-3 klasifikacija VI-SI-333

#### BATERIJE I AUTONOMIJA

Baterije 1k 12.0V/9.0Ah

DC napon 1k 12.0V

Vreme punjenja 8h do 90%

Vreme rezervne kopije pri punom učitavanju [min] 0.2

Vreme rezervne kopije pri pola opterećenja [min] 5.5

Punjač 0.7A

#### KOMUNIKACIJA

Komunikacioni USB tip B - za softver za nadgledanje

Softver PoverMaster

#### ŽIVOTNA SREDINA

Nivo buke < 30dB

Logika ventilatora Nema ventilatora

Temperature 0°C - 40°C

Vlažnost 0% - 90% RH (bez kondenzacije)

IP IP 20

#### LOGISTIKA

Priručnik za sadržaj paketa, UPS

Priručnik Jezici RU, PL, FR, PT, RO, EN, BG

EAN 4260074980691

Dimenzije proizvoda (DkŠkV) [mm] 286 k 96 k 138 mm

Težina proizvoda [kg] 4.9

Dimenzije pakovanja (DkŠkV) [mm] 323 k 146 k 202 mm

Težina pakovanja [kg] 7,0

Spoljne dimenzije kartona (DkŠkV) 339 k 603 k 227 mm

Težina spoljne kutije [kg] 22.7

kom. po spoljnoj kutiji 4

kom. po sloju 24

kom. po paleti [prevelika] 192

Link [UPS PowerWalker Line-Interactive 1000VA/600W/2xšuko/RJ45/RJ11/USB](#)