

Dahua NVR4216-16P-4KS2/L 16-KANALNI NVR SA 16X POE LITE SERIJA DO 8MP 160MBPS

Šifra: 64188

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 32.320,00



16-kanalni NVR sa 16 PoE portova

Lite serija

Podržane rezolucije snimanja 8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P

HDMI izlaz (do 3840x2160)

VGA

Multi screen prikaz 1/4/8/9/16 kamera

Podržane kompresije Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG

Dual Stream

Bit rate - Access: 160 Mbps, Storage: 160 Mbps, Forward: 64 Mbps

Dekodiranje do 8 × 1080p@30 fps

RJ-45 port (10 /100M /1000M) + 16x 10/100Mbps PoE (IEEE802.3at) portova, do 25.5W na jednom portu,

117W ukupno

2 USB porta, USB2.0 - kontrola mišem i backup

2 SATA III porta - do 2 HDD (20TB maks.)

Interoperabilnost: ONVIF (profile T/S/G), CGI, SDK

Audio ulaz/izlaz

SISTEM

Procesor Industrial-grade ugrađen procesor

Operativni sistem Ugrađen LINUX - Web/operating in local GUI

AUDIO I VIDEO

Podržava IP kamere 16-kanalni

Dvosmerni audio 1 Ulaz, 1 Izlaz, RCA

PRIKAZ

Interfejs 1 HDMI, 1 VGA

Rezolucija 8MP

Kapacitet dekodiranja 8 × 1080p@30 fps

Multi-screen prikaz 1/4/8/9/16

OSD Da

SNIMANJE

Kompresija Smart H.265/H.265/Smart H.264/H.264/MJPEG

Maksimalna rezolucija snimanja 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; 720p; D1

Brzina snimanja 160 Mbps

Bit Rate /

Mod snimanja /

Interval snimanja /

DETEKCIJA POKRETA I ALARM

Događaji Motion detection, privacy masking, video loss, scene changing, PIR alarm, IPC external alarm, ,

Camera disconnection, storage error, disk full, IP conflict, MAC conflict, login locked, and cybersecurity exception, , Face detection, perimeter protection (intrusion and tripwire), IVS, people counting, heat map,

and SMD alarms, , Recording, snapshot, audio, buzzer, log, preset, and email

Alarmni ulazi /

Relejni izlazi /

Tracking Trigger Event /

REPRODUKCIJA I SKLADIŠTENJE

Sinhronizovana reprodukcija Do 16 kanala

Modovi pretrage Play/pause/stop/slow/quick/backward/by frame

Funkcije pretrage Full screen, backup (video clip/file), partial zoom in, and audio on/off

Modovi skladištenja Manual record; alarm recording; SMD recording; smart recording

PODRŽANI UREĐAJI DRUGIH PROIZVOĐAČA

Podržani uređaji drugih proizvođača Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet...

MREŽA

Mrežni interfejs 1 RJ-45 Port (10/100/1000Mbps)

Wi-Fi /

PoE 16 Portova

Mrežne funkcije HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; UPnP; SNMP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter;

DDNS; FTP; Alarm Server; IP Search (Support Dahua IP camera; DVR; NVS; etc.); P2P; auto register

Optički interfejs /

Maks. broj korisnika Multi user

Podržane mobilne platforme Android, iOS

Interoperabilnost ONVIF(profile T/S/G); CGI; SDK

SKLADIŠTE

Interni HDD 2-SATA III Porta, do 10TB kapaciteta za svaki HDD

HDD mod /

eSATA /

DODATNI INTERFEJS

USB 2 porta (Pozadi 1 USB2.0, Napred 1 USB2.0)

RS232 /

RS485 /

NAPAJAČKI DEO

Napajanje 100 V-240 V, 47 Hz-63 HZ, 3.5 A

Potrošnja Ventilator /

OKRUŽENJE

Uslovi rada -10 °C to +55 °C (+10 °F to +131 °F)

Uslovi skladištenja 0 °C to +40 °C (32 °F to 104 °F)

KONSTRUKCIJA

Dimenzije W: 375 mm × L: 327.4 mm × H: 53.8 mm

Težina neto 2.63 kg (5.80 lb)

Težina bruto 3.91 kg (8.62 lb)

SERTIFIKACIJE

CE CE: EN62368-1, EN55032, EN55024, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3 EN50130-4

FCC FCC: Part 15 Subpart B