Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Klima uređaj FOX FAC-18R32IAX-WF inverter

Šifra: 64299
Kategorija prozivoda: Klima uređaji
Proizvođač: FOX



Cena: 53.650,00

Napon	220v-240v
Frekvencija	50Hz
Pdesign-hladjenje (kW)	5,1
Pdesign-grejanje (kW)-prosek	3,3
Godisnja potrosnja energije-hladenje (kwh/a)	265
Godisnja potrosnja energije-grejanje (kwh/a)-prosek	1144
GWP	675
Pdesign-grejanje (kW)-grejae	3,6
Godisnja potrosnja energije-grejanje (kwh/a)-grejae	937
Kapacitet hladenja(BTU/H)	17401
Kapacitet hladenja (kW)	5.1 (1.3-5.3)
Kapacitet grejanja (BTU/H)	17742
Kapacitet grejanja (kW)	5.2 (1.3-5.3)
Struja hladenja (A)	7.4(1.2-7.9)
Struja grejanja (A)	6.2(1.0-6.6)
Ulaz za hladenje(kW)	1.67 (0.28-1.8)
Ulaz za grejanje (kW)	1.4 (0.22-1.5)
Kpacitet odvlaziv anja (Uh)	2,5
SEER Hladenje	6,7
SEER energetska klasa	A++
SCOP Grejanje-prosek	4
SCOP energetska klasa-prosek	A+
SCOP Grejanje-grejae	5,3
SCOP energetska klasa-grejae	A+++
Max. Ulazna struja (A)	9
Max. Ulazna snaga (kW)	1,9
Max. Potisni pritisak (Mpa)	4,3
Max. Us1srn pnt1sak (Mpa)	L .b
Rashladno sredstv o	R32

Kolicina rashladnog sredstv a (kg)	0,54
tC02eq.	0,36
Zapremina protoka v azduha (m3/h)-unutrasnja jedinica-v ise brzir	850/770/680/600
Zapremina protoka v azduha (m3/h}-unutrasnja jedinica	850
Zapremina protoka v azduha (m3/h)-spoljna jedinica	2300
Buka unutrasnje/spoljne jedinice(Snaga Zv uka) (dB)	57/62
Neto tezina unutrasnje jedinice (kg)	10
Neto tezina spoljasnje jedinice (kg)	23
Dimenzija(unutrasnja jedinica)-neto	900x310x225
Dimenzija(unutrasnje jedinice}-pakov anje	970x382x302
Dimenzija(spoljasnja jedinica)-neto	705x530x280
Dimenzija(spoljasnja jedinica}-pakov anje	825x595x345
Utov arna kolicina (1 40HQ)-bez cev i i kablov a	260
Dimenzije zaustav neg v entila	Dg4/Dg10 (1/4-1/2)
Model kompresora	KSN98D25UER3
Marka kompresora	GMCC
Prevencija od strujnog udara unutrasnje jedinice	Class I
Klasa v odootpornosti unutrasnje jedinice	IPX O
Klasa v odootpornosti spoljasnje jedinice	IPX4
Max duzina cev i (m)	25
Max pad instalcije (m}-- i unutrasnja i spoljna jedinica v ise'	15
Dodatna potreba gasa po metru dodate cev i (g)	20
Max duzina cev i (m) ta gas pre punjenja	5
Ambientalna Temperatura-hladenje	-15~49°C

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.