

Dahua Kamera IPC-EW5541-AS, Panorama, IP, IC LED-10M, 5MP, sa mikrofonom, SD CARD, Heat Map funkcija

Šifra: 64492

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 40.550,00



Panoramska kamera: 5MP,
Wizmind serija,
1/2.7" 5MP low illuminance CMOS, progresivno skeniranje,
Efektivni broj piksela: 2592 (H) × 1944 (V),
Objektiv: 1.4mm F2.0, vidni ugao 180,
Osetljivost: 0.006Lux/F2.0 (kolor), 0Lux sa aktivnim IC-om,
Smart IC LE diode dometa: 10m,
True WDR 120dB, HLC, BLC, 3D DNR, ROI, SSA,
Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region i Heat Map
AI Analitika - brojanje posetilaca - podržava brojanje preko linije/ u regionu, brojanje u 4 definisane regije,
definisanje maksimalnog broja ljudi u regiji i alarm nakon prekoračenja, detekcija zadržavanja, heatmap
izveštaj uz izveštaj kretanja i zadržavanja,
H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264 kompresija,
Trostruki stream,
Bitrate: 3kbps-8192kbps,
Podržane rezolucije do: 5M (2592×1944),
Frame rate do: 25/30fps u 5MP,
Micro SD slot: (do 256GB),
Inkorporiran mikrofoni: Da
Audio: ulaz/zlaz,
Alarmni: ulaz/izlaz,
Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS,
DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP,
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec,P2P,
Opseg radne temperature: -10C~50C
Dimenzije: 44.6mm ×126.2mm,
Masa: 0.299kg,
Napajanje: PoE - IEEE802.3af ili 12VDC, do 8.8W,

KAMERA

Senzor slike: 1/2.7 inča 5MP progressive CMOS,
Efektivni broj piksela: 2592 (H) × 1944 (V),
RAM/ROM: 512 MB/128 MB,
Sistem skeniranja: Progresivni,
Ekspozicija: Auto/Ručno 1/3 s-1/100000 s,
Minimalni osvetljaj: 0.006 Lux @F2.0,
Odnos signal/šum: Veci od 56dB,
Domet IC iluminatora: 10m,
Domet Belog svetla: / belih iluminatora /,
Kontrola IC uključ/isključ: Auto/Ručno,
IC iluminatori: 3,

Tip CMOS-a: Starlight,
Tip iluminatora: IC iluminatori,
OBJEKTIV
Tip objektiva: Panoramski,
Kontrola blende : Fiksni iris,
Montaža objektiva: M12,
Žižna daljina: 1.4 mm,
Maksimalni otvor blende: F2.0,
Vidni ugao: H/V/D: 180,
Optičko uvećanje: Da,
Kontrola fokusa: Fiksno,
Prediktivni fokus algoritam (PFA): /,
Minimalna fokusna distance: 0.2 m (0.7 ft),
DORI DISTANCA
Detektovanje: 28 m (91.9 ft),
Nadzor: 11.2 m (36.7 ft),
Prepoznavanje: 5.6 m (18.4 ft),
Identifikacija: 2.8 m (9.2 ft),
PAN/TILT/ROTACIJA
Opseg Pan/Tilt/Rotacije: /,
INTELIGENCIJA
Okidač događaja: /,
IVS: Tripwire, Intrusion,
Napredne inteligentne funkcije
VIDEO
Kompresija: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (sub stream),
Pametni kodek: Smart H.265+/ Smart H.264+,
Streaming: 3,
Maksimalna rezolucija: 5 Megapiksela,
Frame Rate: Main stream (2592 × 1944 @1-25/30 fps) / sub stream (704 × 576 @1-25 fps/704 × 480 @1-30 fps) / third stream (1280 × 720 @1-25/30 fps),
Bit Rate kontrola: CBR/VBR,
Bit Rate: H.264: 3 Kbps-8192 Kbps / H.265: 3 Kbps-8192 Kbpsm,
Dan/Noc: Auto(ICR) / Color / B/W,
BLC Mod: BLC / HLC / WDR 120dB,
Balans belog: Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno,
Kontrola pojačanja: Auto/Ručno,
Uklanjanje šuma: 3D DNR,
Detekcija pokreta: Isključeno/Uključeno (4 Zone),
Područje od interesa: Pordžava (4 Zone),
Electronic Image: /,
Elektronska stabilizacija slike (EIS): /,
Pametni IC: Da,
Defog: (uklanjanje magle),
Digitalni Zum: /,
Flip: /,
Mirror: Da,
Maskiranje: 4 Zone,
Aktivno odvracanje: Ne,
AUDIO
Kompresija: PCM; G.711a; G.711Mu; G726; AAC.
MREŽA
Mrežni port: RJ-45 (10/100 Base-T),
Protokoli: IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS;
DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP,
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P,
Streaming: /,
Maks. broj korisnika: 20 (Total bandwidth 64M),
Edge skladište: Dahua Cloud; FTP; SFTP; Mikro SD (Maks. 256 G); NAS,
Web interfejs: IE: IE8, IE9, IE11; Chrome; Firefox,
Menadžment software: Smart PSS; DSS; DMSS,

Podržane mobilne platforme: IOS; Android,
Wi-fi: /,

SERTIFIKACIJE

Sertifikacije: CE-LVD: EN62368-1 / CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU / FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B / UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 Port.

INTERFEJS

Video interfejs: /

Audio interfejs: Mikrofon, Audio ulaz/izlaz,

RS485: /,

Alarm: 1 Ulaz: 5mA 3V-5V DC; 1 Izlaz: 300mA 12V DC,

NAPAJAČKI DEO

Napajanje: DC12V, PoE (802.3af),

Potrošnja: 3.6W (12V DC), 4.4W (PoE); H.265 + IC uključen+ intelligent function + WDR: 7.3W (12V DC), 8.8W (PoE),

OKRUŽENJE

Uslovi rada: -10C to +50C (14F to +122F),

Uslovi skladištenja: -40C to +60C (-40F to +140F),

Stepen zaštite: /,

Otpornost na udarce: /,

KONSTRUKCIJA

Kucište: Fisheye,

Dimenzije: 44.6 mm × 126.2 mm,

Težina neto: 299 g (0.7 lb),

Težina bruto: 441 g (1.0 lb),