

Dahua kamera KIPC-HFW3549T1-AS-PV-0280B-S4 5MP TiOC 2.0, HIBRIDNI ILUMINATORI (IC + BELO SVETLO) + A



Šifra: 65914

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 41.950,00

5MP IP TiOC 2.0 bullet kamera

1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje

Efektivni broj piksela 2960 (H) × 1668 (V)

Osetljivost 0.003Lux @F1.0 (kolor), 0.0003 lux@F1.0 (C/B), 0Lux (iluminatori aktivni)

Fiksni objektiv 2.8mm F1.0, vidni ugao 97° horizontalno

Opciono 3.6mm (78°)

IC LE diode dometa cca. 30m

Bela LE dioda dometa cca. 30m

AI analitika (napredna zaštita perimetra) - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region uz detekciju ljudi i vozila, SMD 4.0

Plavi i crveni upozoravajući LED i zvučnik - funkcija aktivnog odvrćanja

AI H.265, AI H.264, H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG kompresija

Smart codec podrška

Trostruki stream

Podržane rezolucije do 5M (2592 × 1944), frame rate do 20fps u 2592 × 1944, do 25/30fps u 2688 × 1520 i nižim rezolucijama

Bitrate 3kbps-20480 kbps

BLC, HLC, 120dB WDR, SSA, 3D DNR, ROI, Defog

Ugrađena 2 mikrofona

Micro SD slot (do 256GB)

Audio ulaz/izlaz

Alarmni ulaz/izlaz

RJ45 10/100 Base-T mrežni port

Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P

Dimenzije 288.4mm × 94.4mm × 84.7mm

Masa 1kg

IP67 stepen zaštite

Opseg radne temperature -40°C do +60°C

Potrebno napajanje 12Vdc/PoE (802.3af), do 8.2W

CE-LVD: EN 62368-1

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU