

Dahua Kamera HAC-HFW2241TU-A-0360B-S2-DIP
4u1 2MP, Pro serija, IC LE diode 80m, metala,
3.6mm Mik

Šifra: 66188

Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 13.520,00



4u1 (analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP bullet IC True D/N WDR kamera sa mikrofonom
2MP CMOS, progresivno skeniranje
Starlight
Efektivni broj piksela 1920(H) x 1080(V)
Rezolucija 1920x1080@25 fps ili 960 x 576@25 fps
3.6mm F1.6 fiksni objektiv
Vidni ugao 86° horizontalno
Opciono 6mm ili 8mm (vidni ugao 54° ili 41° horizontalno)
Osetljivost 0.001Lux/F1.6, 0Lux (IC uključ.)
True day/night (ICR)
Smart IC LE diode dometa cca. 80m
130dB WDR, 3D DNR, OSD, BLC, HLC, Mirror, Masking (do 8 zona)
Inkorporiran mikrofonski ulaz
Audio ulaz
Broadcast audio kvalitet
Izbor moda rada putem prekidača na kablju kamere, UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja
Prenos signala koaksijalnim kablom 75Ω na dužinama do 500m
Dimenzije 244.1mm x 79mm x 75.9mm
Masa 770g
Alu. kućište
IP67 sertifikovana
Radna temperatura -40°C~+60°C
Napajanje 12VDC +30%/7.7W
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)

Senzor slike 2MP CMOS
Efektivni broj piksela 1920 (H) x 1080 (V)
Sistem skeniranja Progresivni
Ekspozicija PAL: 1/25 s-1/100,000 s; NTSC: 1/30 s-1/100,000 s
Minimalni osvetljaj 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IC uključen
Odnos signal/šum Veći od 65dB
Domet IC iluminatora 80m
Domet Belog svetla /
Kontrola IC uključ/isključ Auto/Ručno
IC iluminatori 2 (IC LED)
Tip CMOS-a Starlight
Aktivno odvratanje Ne

OBJEKTIV

Tip objektiva Fiksni

Montaža objektiva M12

Žižna daljina 3.6 mm (6 mm i 8 mm opciono)

Max. otvor blende F1.6

Vidni ugao 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° / 6 mm: H: 54°; V: 29°; D: 63° / 8 mm: H: 41°; V: 22°; D: 47°

Kontrola fokusa Fiksna

Minimalna fokusna distanca 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) / 6 mm: 2.8 m (9.2 ft) / 8 mm: 4.0 m (13.1 ft)

DORI DISTANCA

Detektovanje 3.6 mm 53.7 m (176.2 ft) / 6 mm 88.3 m (289.7 ft) / 8 mm 110.3 m (361.9 ft)

Nadzor 3.6 mm 21.5 m (70.5 ft) / 6 mm 35.3 m (115.8 ft) / 8 mm 44.1 m (144.7 ft)

Prepoznavanje 3.6 mm 10.7 m (35.1 ft) / 6 mm 17.7 m (58.1 ft) / 8 mm 22.1 m (72.5 ft)

Identifikacija 3.6 mm 5.4 m (17.7 ft) / 6 mm 8.8 m (28.9 ft) / 8 mm 11 m (36.1 ft)

PAN/TILT/ROTACIJA

Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360°

VIDEO

Maksimalna rezolucija 2 Megapiksela

Frame Rate CVI: PAL:1080p@25 fps; NTSC:1080p@30 fps; AHD: PAL:1080p@25 fps; NTSC:1080p@30 fps;

TVI: PAL:1080p@25 fps; NTSC:1080p@30 fps; CVBS: PAL:960 × 576H; NTSC:960 × 480H

Video izlaz 4u1

Dan/Noć Automatsko prebacivanje (ICR)

OSD Meni

BLC Mod BLC / HLC / WDR 130dB

Kontrola pojačanja Auto/Ručno

Uklanjanje šuma 3D NR

Balans belog Auto / Ručno

Pamentni IC Da

SERTIFIKACIJA

Sertifikacije CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)

INTERFEJS

Alarm /

Audio interfejs Mikrofon, Audio ulaz

NAPAJAČKI DEO

Napajanje DC12V

Potrošnja Maks. 7.7 W (DC 12V, IC uključen)

OKRUŽENJE

Uslovi rada -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F)

Uslovi skladištenja -40 °C to +60 °C (-40 °F to 140 °F)

Stepen zaštite IP67

Otpornost na udarce /

KONSTRUKCIJA

Kućište Bullet

Dimenzije 244.1 mm × 79 mm × 75.9 mm

Težina neto 0.77 kg (1.70 lb)

Težina bruto 1.04 kg (2.29 lb)