Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

4u1

Dahua Kamera HAC-HFW2241TU-A-0360B-S2-DIP 4u1 2MP, Pro serija, IC LE diode 80m, metala, 3.6mm Mik



Šifra: 66188
Kategorija prozivoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 13.520,00

(analogna, HDCVI, AHD, TVI) 2MP bullet IC True D/N WDR kamera sa mikrofonom
2MP CMOS, progresivno skeniranje
Starlight
Efektivni broj piksela 1920(H) x 1080(V)
Rezolucija 1920×1080@25 fps ili 960 × 576@25 fps
3.6mm F1.6 fiksni objektiv
Vidni ugao 86° horizontalno
Opciono 6mm ili 8mm (vidni ugao 54° ili 41° horizontalno)
Osetljivost 0.001Lux/F1.6, 0Lux (IC uključ.)
True day/night (ICR)
Smart IC LE diode dometa cca. 80m
130dB WDR, 3D DNR, OSD, BLC, HLC, Mirror, Masking (do 8 zona)
Inkorporiran mikrofon
Audio ulaz
Broadcast audio kvalitet
Izbor moda rada putem prekidača na kablu kamere, UTC OSD kontrolera ili sa XVR uređaja
Prenos signala koaksijalnim kablom 75? na dužinama do 500m
Dimenzije 244.1mm × 79mm × 75.9mm
Masa 770g
Alu. kućište
IP67 sertifikovana
Radna temperatura -40°C~+60°C
Napajanje 12VDc +30%/7.7W
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4)

Senzor slike 2MP CMOS
Efektivni broj piksela 1920 (H) × 1080 (V)
Sistem skeniranja Progresivni
Ekspozicija PAL: 1/25 s–1/100,000 s; NTSC: 1/30 s–1/100,000 s
Minimalni osvetljaj 0.001 Lux/F1.6, 30 IRE, 0 Lux IC uključen
Odnos signal/šum Veći od 65dB
Domet IC iluminatora 80m
Domet Belog svetla /
Kontrola IC uključ/isključ Auto/Ručno
IC iluminatori 2 (IC LED)
Tip CMOS-a Starlight
Aktivno odvraćanje Ne

OBJEKTIV
Tip objektiva Fiksni
Montaža objektiva M12
Žižna daljina 3.6 mm (6 mm i 8 mm opciono)
Max. otvor blende F1.6
Vidni ugao 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° / 6 mm: H: 54°; V: 29°; D: 63° / 8 mm: H: 41°; V: 22°; D: 47°
Kontrola fokusa Fiksna
Minimalna fokusna distanca 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) / 6 mm: 2.8 m (9.2 ft) / 8 mm: 4.0 m (13.1 ft)

DORI DISTANCA

Detektovanje 3.6 mm 53.7 m (176.2 ft) / 6 mm 88.3 m (289.7 ft) / 8 mm 110.3 m (361.9 ft)
Nadzor 3.6 mm 21.5 m (70.5 ft) / 6 mm 35.3 m (115.8 ft)/ 8 mm 44.1 m (144.7 ft)
Prepoznavanje 3.6 mm 10.7 m (35.1 ft) / 6 mm 17.7 m (58.1 ft)/ 8 mm 22.1 m (72.5 ft)
Identifikacija 3.6 mm 5.4 m (17.7 ft) / 6 mm 8.8 m (28.9 ft)/ 8 mm 11 m (36.1 ft)

PAN/TILT/ROTACIJA
Opseg Pan/Tilt/Rotacije Pan: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotacija: 0° ~ 360°
VIDEO
Maksimalna rezolucija 2 Megapiksela
Frame Rate CVI: PAL:1080p@25 fps; NTSC:1080p@30 fps; AHD: PAL:1080p@25 fps; NTSC:1080p@30 fps; TVI: PAL:1080p@25 fps; NTSC:1080p@30 fps; CVBS: PAL:960 × 576H; NTSC:960 × 480H
Video izlaz 4u1
Dan/Noć Automatsko prebacivanje (ICR)
OSD Meni
BLC Mod BLC / HLC / WDR 130dB
Kontrola pojačanja Auto/Ručno
Uklanjanje šuma 3D NR
Balans belog Auto / Ručno
Pamentni IC Da
SERTIFIKACIJA
Sertifikacije CE (EN55032, EN55024, EN50130-4); FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014); UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
INTERFEJS
Alarm /
Audio interfejs Mikrofon,Audio ulaz
NAPAJAČKI DEO
Napajanje DC12V
Potrošnja Maks. 7.7 W (DC 12V, IC uključen)
OKRUŽENJE
Uslovi rada –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F)
Uslovi skladištenja –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F)
Stepen zaštite IP67
Otpornost na udarce /
KONSTRUKCIJA

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.