

Hikvision DVR iDS-E04HQHI-D - 4ch, 2MP, eko DVR SSD 1TB

Šifra: 66453
Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: HikVision

Cena: 23.450,00



Pokrece eSSD tehnologija

Klasifikacija ciljeva za ljude i vozila zasnovana na dubokom učenju detekcije pokreta 2.0

Zaštita perimetra zasnovana na dubokom učenju

Kompresija videa za kontrolu bitrate-a koji se prilagođava sceni

Mogućnost kodiranja do 3K/5MP Lite @ 12 fps

Niska potrošnja energije

Audio preko koaksijalnog kabla

Detekcija pokreta 2.0

Analiza ljudi/vozila - Detekcija pokreta zasnovana na dubokom učenju 2.0 je podrazumevano omogućena za sve analogne kanale, može klasifikovati ljude i vozila i izuzetno smanjiti lažne alarme izazvane objektima poput lišca i svetla;

Podržana je brza pretraga po objektu ili tipu događaja;

Zaštita perimetra:

Analiza ljudi/vozila - Do 2-ch

Snimanje: Video Compression - H.265 Pro/H.265

Rezolucija kodiranja

Kada 1080p Lite režim nije omogućen: 3K Lite/5 MP Lite/4 MP lite/1080p/720p/VGA/VD1/4CIF/CIF;

Kada je 1080p Lite režim omogućen: 3K Lite/5 MP Lite/4 MP Lite/1080p Lite/720p Lite/VGA/VD1/4CIF/CIF

Broj slika

Glavni tok: Kada 1080p Lite režim nije omogućen

Za pristup 3K strimu: 3K Lite @ 12 fps; 4 MP Lite/1080p@15 fps; 720p/VD1/4CIF/VGA/CIF@20 fps

Za pristup strimu od 5 MP: 5 MP Lite@12fps; 4 MP Lite/1080p@15 fps; 720p/VD1/4CIF/VGA/CIF@20 fps

Za pristup strimu od 4 MP: 4 MP Lite/1080p@15 fps; 720p/VD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

Za pristup strimu od 1080p: 1080p/720p@15 fps; VGA/VD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

Za pristup strimu od 720p: 720p/VGA/VD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

Kada je 1080p Lite režim omogućen: 3K Lite/5 MP Lite@12fps; 4 MP Lite @ 15 fps; 1080p Lite/720p

Lite/VGA/VD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

*: 3K Lite/5 MP@12 fps je dostupno samo za kanal 1.

Podstrim: VD1/4CIF@12 fps; CIF@25 fps (P)/30 fps (N)

Video bitaža: U skladu sa stvarnom scenom, tehnologija za kontrolu bitrate-a koja se prilagođava sceni bi automatski dodeljivala odgovarajuću brzinu bita kako bi se obezbedila stabilnost perioda snimanja.

Vrsta toka: Video, Video & Audio

Napomena: Da bi zaštitio privatnost, uređaj će podrazumevano snimati samo video (bez zvuka). Ako želite da snimate audio, ručno ćete omogućiti snimanje zvuka. Za detalje o radu, pogledajte uputstvo za upotrebu.

Kompresija zvuka - G.711u

Audio Bitrate - 64 Kbps

Video i audio: IP video ulaz 1-ch

Rezolucija do 6 MP

Podržava H.265+/H.265 IP kamere

Analogni video ulaz: 4-ch

BNC interfejs (1.0 Vp-p, 75 Ω), podržava koaksitrnsku vezu

HDTVI ulaz: 5 MP @ 20 fps, 3K @ 20 fps, 4 MP @ 30 fps, 4 MP @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps, 720p @ 60 fps, 720p @ 50 fps, 720p @ 30 fps @, 720 25 fps

AHD ulaz: 4 MP @ 30 fps, 4 MP @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps, 720p @ 30 fps, 720p @ 25 fps

HDCVI ulaz: 4 MP @ 30 fps, 4 MP @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps, 720p @ 30 fps, 720p @ 25 fps

CVBS Input - Podrška

HDMI izlaz: 1-kanalni, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz

VGA izlaz: 1-kanalni, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz

Režim video izlaza: HDMI/VGA istovremeni izlaz

Audio ulaz: 4-kanalni preko koaksijalnog kabla

Audio izlaz: 1-kanalni preko HDMI-ja

Synchronous Playback: 4-ch

Mreža: Total Bandwidth 72 Mbps

Dolazni propusni opseg: 4 Mbps

Remote Connection: 32

Mrežni protokol: TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS

Mrežni interfejs: 1, RJ45 10/100 Mbps samoprilagodljivi Ethernet interfejs

Aukiliari Interface Kapacitet: Ugrađeni eSSD od 1024 GB (dostupno 960 GB)

Beleška: Uređaj može da čuva oko 4 nedelje video zapisa za 4-kanalne analogne kamere (podrazumevani parametri), ova procena je samo za referencu

USB interfejs

Zadnji panel: 2 × USB 2.0

Alarm In/Out: OPCIJSKO 4/1

Napajanje: 12 VDC, 1 A

Potrošnja: ? 5,4 V (sa eSSD-om)

Radna temperatura: -10 °C do 45 °C (14 °F do 113 °F)

Radna vlažnost: 10% do 90%

Dimenzije (Š × D × V): 151 × 121 × 46 mm (5,94 × 4,76 × 1,81 inča)

Težina: ? 0,5 kg (sa eSSD-om, 1,1 lb.)