Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Hikvision DVR IDS-E08HQHI-B,8ch, 2MP, eko SSD 1TB

Šifra: 66454
Kategorija prozivoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: HikVision

Cena: 27.940,00



Pokrece eSSD tehnologija

Klasifikacija ciljeva za ljude i vozila zasnovana na dubokom učenju detekcije pokreta 2.0
Zaštita perimetra zasnovana na dubokom učenju
Kompresija videa za kontrolu bitrate-a koji se prilagođava sceni
Mogucnost kodiranja do 3K/5MP Lite @ 12 fps

Detekcija pokreta 2.0
Analiza ljudi/vozila: Detekcija pokreta zasnovana na dubokom učenju 2.0 je podrazumevano omogucena za sve analogne kanale, može klasifikovati ljude i vozila i izuzetno smanjiti lažne alarme izazvane objektima poput lišca i svetla;

Podržana je brza pretraga po objektu ili tipu događaja;

Zaštita perimetra
Analiza ljudi/vozila: Do 4-ch

Snimanje
Video Compression: H.265 Pro/H.265

Rezolucija kodiranja
Kada 1080p Lite režim nije omogucen: 5MPLite/3K/4MPLite/1080p/1080pLite/720p/VD1/4CIF;
Kada je 1080p Lite režim omogucen: 5MP/3KLite/4MPLite/1080p Lite/720p/VD1/4CIF;

Broj slika
Glavni tok: Kada 1080p lite režim nije omogucen
Za pristup strimu od 5MP: 3K/5MPLITE @12fps;4MP lite@15fps; 1080p lite/720p/VD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Za pristup strimu od 1080p: 1080p/720p@15 fps; VGA/VD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Za pristup strimu od 720p: 720p/VGA/VD1/4CIF/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)
Kada je 1080p Lite režim omogucen: 5MP/3K lite/4 MP lite/3 MP@15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/VD1/4CIF/CIF @ 25 fps (P)/30 fps (N)

Video bitaža: U skladu sa stvarnom scenom, tehnologija za kontrolu bitrate-a koja se prilagođava sceni bi automatski dodeljivala odgovarajucu brzinu bita kako bi se obezbedila stabilnost perioda snimanja.

Vrsta toka: Video, Video & Audio
Napomena: Da bi zaštitio privatnost, uređaj ce podrazumevano snimati samo video (bez zvuka). Ako želite da snimite audio, ručno cete omoguciti snimanje zvuka. Za detalje o radu, pogledajte uputstvo za upotrebu.

Kompresija zvuka: G.711u
Audio Bitrate: 64 Kbps

Video i audio
IP video ulaz:2-ch
Rezolucija do 6 MP
Podržava H.265+/H.265 IP kamere

Analogni video ulaz: 8-ch
BNC interfejs (1.0 Vp-p, 75 O), podržava koaksitronsku vezu
HDTVI ulaz: 3K @ 20 fps, 5 MP @ 20 fps, 4 MP @ 30 fps, 4 MP @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @

25 fps, 720p @ 30 fps, 720p @ 25 fps, 720p @ 50 fps, 720p60
AHD ulaz: 5 MP @ 20 fps, 4 MP @ 30 fps, 4 MP @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps, 720p @ 30 fps, 720p @ 25 fps
HDCVI ulaz: 5 MP @ 20 fps, 4 MP @ 30 fps, 4 MP @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps, 720p @ 30 fps, 720p @ 25 fps
CVBS Input: Podrška
HDMI izlaz: 1-kanalni, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
VGA izlaz: 1-kanalni, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz
Režim video izlaza: HDMI/VGA istovremeni izlaz

Audio ulaz: 8-kanalni preko koaksijalnog kabla
Audio izlaz: 1-kanalni preko HDMI-ja
Sinchronous Plaiback: 4-ch

Mreža
Total Bandvidth: 96 Mbps
Dolazni propusni opseg: 8 Mbps
Remote Connection - 64
Mrežni protokol:
TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, UPnP™, HTTPS

Mrežni interfejs: 1, RJ45 10/100 Mbps samoprilagodljivi Ethernet interfejs
Aukiliari Interface
Kapacitet: Ugrađeni eSSD od 1024 GB (dostupno 960 GB)
Beleška: Uređaj može da čuva oko 2 nedelje video zapise za 8-kanalne analogne kamere (podrazumevani parametri), ova procena je samo za referencu.

Alarm In/Out - OPCIJSKO 4/1
USB interfejs - Zadnji panel: 2 × USB 2.0

General
Napajanje: 12 VDC, 1 A
Potrošnja: ? 8,2 V (sa eSSD-om)
Radna temperatura: -10 °C do 45 °C (14 °F do 113 °F)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.