Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Dahua INTERFON VTO6531H SIP VIDEO SA ČITAČEM, TASTATUROM I FUNKCIJOM PREPOZNAVANJA LICA 4.3

Šifra: 67137
Kategorija prozivoda: Interfonski sistemi Kontrola pristupa
Proizvođač: DAHUA

Cena: 58.210,00



4,3 inča IPS ekran;

rezolucija ekrana 800×480
2MP CMOS; true VDR
Udaljenost kamere od lica: 0,3 m–2 m; ljudska visina: 1,1 m–2,4 m (udaljenost sočiva od tla: 1,4 m)
Dodirni taster; IP65
Radna temperatura: -30°C do +60°C
Automatsko osvetljenje smanjuje svetlosno zagađenje
Više načina otključavanja: otključavanje lozinkom, otključavanje IC kartice, daljinsko otključavanje i otključavanje licem
Podrška za 20.000 korisnika, 10.000 slika lica i 10.000 kartica · Brzina prepoznavanja lica: 0,2 sekunde po osobi
Podržava detekciju živog stanja
Podržava pun dupleks; platforma za upravljanje i glasovni poziv preko APP-a
Podržava SIP server
Podržava alarm za prinudu, alarm neovlaštenog otvaranja i alarm za vremensko ograničenje senzora vrata
Različiti načini prikaza statusa otključavanja štite privatnost korisnika

Glavni procesor: Ugrađeni procesor
Operativni sistem: Ugrađeni Linux operativni sistem
Tip dugmeta: Dodirnite dugme
Mrežni protokol: SIP; P2P; IPv4; FTP; UPnP; DNS; DDNS; RTSP; RTP; TCP; UDP
ROM: 4GB
RAM: 1GB

Ekran: 4,3 inča IPS ekran
Rezolucija: 800×480
Kamera: 1/2,7" 2MP CMOS visoke definicije, slabo osvetljenje, beli osvetljivač i IR osvetljivač
Vidno polje: Horizontalno: 87,42°; vertikalno: 46,48 °; dijagonala: 104,13°
Žižna daljina: 4,0 mm
Otvor blende: F1.6
VDR: 120dB
Smanjenje buke: 3D smanjenje šuma
Video Compression: H.264
Video Resolution: Glavni tok: 720p, pomoc´ni tok: 1080p
Broj slika: Glavni tok (720P@25fps), pomoc´ni tok (1080P@25fps); Glavni tok (720P@30fps), pomoc´ni tok (1080P@30fps)
Video bitaža: 256Kbps–2048Kbps
Kompenzacija svetlosti: Automatsko belo svetlo Automatsko IR svetlo
Dan noc´: ICR automatski prekidač
Kompresija zvuka: G.711u
Audio ulaz: 1
Audio izlaz: Ugrađeni zvučnik
Audio režim: Puna dupleks komunikacija
Audio Enhancement: Potiskivanje eha i poništavanje/digitalno smanjenje šuma
Audio Bit Rate: 16KHz, 16Bit

Communication Mode: Potpuno digitalno
Režim otključavanja: Kartica/Daljinski/Lozinka/Otključavanje licem

Tip čitanja kartice: IC kartica
Detekcija pokreta: Video detekcija pokreta
Auto Snapshot: da
Ostavite video ili tekstualne poruke: da
Veb Configuration: da

Udaljenost čitanja kartice: 1cm–5cm
Kartica izdavanja lokalno: da
Opseg visine za prepoznavanje lica: Preporučuje se 1,1-2,4 m
Udaljenost za prepoznavanje lica: 0,3m–2cm
Konfiguracija prepoznavanja lica: Prag prepoznavanja Ugao profila lica
Preciznost verifikacije lica: 99,5%
Vreme prepoznavanja lica: 0.2s
Materijal kuc´išta: PC+ABS

Card: 10.000
Slika lica: 10.000

RS-485: 1
Viegand: 1 ulazni port, 1 izlazni port
Električna brava:1
Alarmni ulaz: 2 (digitalna količina)
Alarmni izlaz: 2 (digitalna količina)
Izlazna snaga: 1 12V/100mA
Dugme za izlaz: 1
Detekcija statusa vrata: 1
Kontrola zaključavanja: 1, normalno otvoren po podrazumevanoj vrednosti
Mreža: 1 RJ-45 10Mbps/100Mbps samoprilagodljivi

Alarmni
Tamper: da

Otključaj režim lozinke: Korisnička lozinka/javna lozinka/prinudna lozinka
Boja: Srebro
Režim napajanja: DC 12V2A
Napajanje: Opciono
Instalacija: Površinska montaža i ugradbena montaža
Certification: CE/FCC
Pribor: Opciono
Dimenzije proizvoda: 388,5mm×145,5mm×43,5mm (15,30"×5,73"×1,71")
Stepen zaštite: IP65 (potreban je silikonski zaptivač, pogledajte vodič za brzi početak)
Radna temperatura: -30°C do +60°C (-22°F do +140°F)
Radna vlažnost: 10RH%-90RH% (bez kondenzacije)

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.