

Kamera Dahua IP SD49425GB-HNR 4MP DOME ;
WIZSENSE SERIJA; STARLIGHT; SMD 4.0 SA
ANALITIKOM

Šifra: 67525

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 84.750,00



Dahua IP SD49425GB-HNR 4MP DOME ; WIZSENSE SERIJA; STARLIGHT; SMD 4.0 SA ANALITIKOM

IP 4MP 25X zoom speed dome IC kamera

1/2.8" progressive scan Starvis CMOS

Rezolucija 2560x1440

Starlight

Inkorporiran motor zoom auto fokus objektiv f=5mm(Wide)~125mm(Tele), F1.6~F3.6 (vidni ugao 53.1~3.4)

Optički zum do 25x

Digitalni zoom do 16x

Osetljivost 0.005Lux@F1.6 (kolor), 0.0005Lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC uključ.)

IC LE diode dometa do 100m

Prava dan/noć funkcija (IRC)

WDR, HLC, BLC, 2D/3D DNR, Defog (elektronski), EIS, ROI

Masking (do 24 zone / do 8 zona u vidnom polju)

Brzina horizontalne rotacije 240/s maks

Brzina vertikalne rotacije 200/s maks

3D pozicioniranje

Pan 0~360 (endless)

Tilt: -15~+90

SMD 4.0

Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila), detekcija objekata koji se brzo kreću, detekcija "muvanja", detekcija ilegalnog parkiranja i okupljanja

Detekcija lica i prepoznavanje atributa i izraza - do 6 atributa i 8 izraza

Quick Pick (uz AI NVR)

8 tura, 5 Pattern-a, 5 Scan-ova

300 preset-a

Memorija zadnjeg stanja

Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG (sub stream) kompresija

Podržane rezolucije 4M (2560 × 1440), 3M (2048 × 1536/2304 × 1296), 1080p, 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)

Frame rate do 25/30 fps u svim rezolucijama

Triple stream

Bitrate H264: 96~14,848 Kbps, H265: 38~8,960 Kbps

Audio ulaz/izlaz

2 alarmna ulaza/1 izlaz

Audio I/O

RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port

Protokoli FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP

Interoperabilnost RTMP, CGI, SDK, ONVIF (Profile S&G&T), P2P

Micro SD slot (do 512GB)

Skladištenje FTP, SFTP, MicroSD, NAS

U IP66 kucištu sa grejačem i ventilatorom

Dimenzije 270.4 mm × 160 mm

Masa 2.4kg

Radna temp. od -40C do +70C

Potrebno napajanje 12 VDC/3A±10% ili PoE (802.3at), Potrošnja do 20W

IP66

TVS 6000V zaštita

U pakovanju zidni nosač