Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Dahua IP

# Kamera Dahua IP SD49425GB-HNR 4MP DOME ; WIZSENSE SERIJA; STARLIGHT; SMD 4.0 SA ANALITIKOM



Šifra: 67525
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

## Cena: 84.750,00

SD49425GB-HNR 4MP DOME ; WIZSENSE SERIJA; STARLIGHT; SMD 4.0 SA ANALITIKOM
IP 4MP 25X zoom speed dome IC kamera
1/2.8” progressive scan Starvis CMOS
Rezolucija 2560x1440
Starlight
Inkorporiran motor zoom auto fokus objektiv f=5mm(Wide)~125mm(Tele), F1.6~F3.6 (vidni ugao 53.1~3.4)
Optički zum do 25x
Digitalni zoom do 16x
Osetljivost 0.005Lux@F1.6 (kolor), 0.0005Lux@F1.6 (C/B), 0Lux (IC uključ.)
IC LE diode dometa do 100m
Prava dan/noć funkcija (IRC)
WDR, HLC, BLC, 2D/3D DNR, Defog (elektronski), EIS, ROI
Masking (do 24 zone / do 8 zona u vidnom polju)
Brzina horizontalne rotacije 240/s maks
Brzina vertikalne rotacije 200/s maks
3D pozicioniranje
Pan 0~360 (endless)
Tilt: -15~+90
SMD 4.0
Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila), detekcija objekata koji se brzo kreću, detekcija "muvanja", detekcija ilegalnog parkiranja i okupljanja
Detekcija lica i prepoznavanje atributa i izraza - do 6 atributa i 8 izraza
Quick Pick (uz AI NVR)
8 tura, 5 Pattern-a, 5 Scan-ova
300 preset-a
Memorija zadnjeg stanja
Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG (sub stream) kompresija
Podržane rezolucije 4M (2560 × 1440), 3M (2048 × 1536/2304 × 1296), 1080p, 720p (1280 × 720), D1 (704 × 576/704 × 480), CIF (352 × 288/352 × 240)
Frame rate do 25/30 fps u svim rezolucijama
Triple stream
Bitrate H264: 96~14,848 Kbps, H265: 38~8,960 Kbps
Audio ulaz/izlaz
2 alarmna ulaza/1 izlaz
Audio I/O
RJ-45 (10/100Base-T) mrežni port
Protokoli FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
Interoperabilnost RTMP, CGI, SDK, ONVIF (Profile S&G&T), P2P
Micro SD slot (do 512GB)
Skladištenje FTP, SFTP, MicroSD, NAS
U IP66 kućištu sa grejačem i ventilatorom
Dimenzije 270.4 mm × 160 mm
Masa 2.4kg
Radna temp. od -40C do +70C

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo

izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit.
Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.