

## FO LC/UPC - LC/UPC MM 3M OM4 DX Purple

Šifra: 68222

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: Nedefinisan1

**Cena: 1.020,00**



### KVALITETAN FIBER OPTICKI PATCH KABEL

DUZINA: 3 metra

-3M OM4 SC-LC Fiber Optic Patch Cable Multimode 40/100Gb je dizajniran za aplikacije velike gustine u optičkim kanalima, lokalnim mrežama, data centrima, instalacijama u prostorijama, mrežama šireg područja, komercijalnim i tako dalje. Idealno za povezivanje 40G BIDI SR, 10G SR, KSFP+, SFP+ primopredajnika itd. za 10G/40G/100G Ethernet veze. I to je poželjna specifikacija vlakana za 40G/100G veze.

-Maksimalna udaljenost prenosa – 1Gb Ethernet udaljenost od 550 metara na 850nm; 10Gb Ethernet udaljenost od 400 metara na 850nm; 40Gb Ethernet udaljenost od 350 metara na 850nm; 100Gb Ethernet udaljenost od 125 metara na 850nm. Propusni opseg je 4700 MHz·km na 850 nm.

-7,5 mm Minimalni radijus savijanja – visoko ocenjeno vlakno i obloga od 50/125um, koja je neosetljiva na savijanje, lako se ljušti, lako zavariva, obezbeđuje mali optički gubitak i stabilan prenos (gubitak ubacivanja?0,3dB, povratni gubitak?30dB.), Idealno za SAN mrežne ormare koji zahtevaju 20 ili više krivina u ormanu ili instalacije visoke gustine sa kablovima koji su nabijeni u izuzetno mali otisak.

- Dizajn konstrukcije – LSZH ekološki jacket; Podesivi konektori omogućavaju pristup pojedinačnim vlaknima; Reljefne oznake A/B položaja na dupleks kopči i prstenovima za etikete na omotu sa oznakama 1 i 2 obezbeđuju brzu identifikaciju Tk i Rk prilikom instaliranja, testiranja i rešavanja problema u vezi sa opremom; UPC poljski i Japan su napravili keramičke ferule od cirkonijuma sa visokim povratnim gubicima, malim gubicima pri umetanju i niskim karakteristikama slabljenja, obezbeđuju precizno poravnanje kako bi se osigurao integritet signala.