Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Matična ploča 1700 Gigabyte B760 DS3H AX

Šifra: 68427
Kategorija prozivoda: Matične ploče
Proizvođač: GIGABYTE

Cena: 19.710,00



Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Da
Podržani procesori:	LGA1700 podnožje: Podržava 14-tu, 13-tu i 12-tu Generaciju Intel Core, Pentium Gold i Celeron Procesora
Memorija:	Podržava DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM sockets podržavaju do 192GB (48GB po slotu) sistemske memorije Dual channel memory architecture Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u non-ECC modu) Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podržava Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 x16 (PCIEX16) Chipset: 4 x PCI Express x16 slots, podržava PCIe 3.0 x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_3~PCIEX1_5)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps) Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (PCB rev. 1.2) WIFI a, b, g, n, ac, ax, 2.4/5/6 GHz frekvencije BLUETOOTH 5.3 Podržava 11ax 160MHz wireless standard i do 2.4 Gbps data rate
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
USB:	Chipset: 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 port na zadnjoj strani 1 x USB-C 3.2 Gen 1 port dostupan preko internog USB headera 1 x USB-A 3.2 Gen 2 port na zadnjoj strani 2 x USB 3.2 Gen 1 porta dostupna preko internog USB headera 4 x USB 2.0 porta na zadnjoj strani Chipset+2 USB 2.0 Hubs: 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna preko internog USB headera
Konektori na zadnjoj strani:	1 x PS/2 kombo port za miš/tastaturu 2 x SMA konektora za antene (2T2R) 1 x USB-C USB 3.2 Gen 2x2 1 x USB-A 3.2 Gen 2 4 x USB-A 2.0 1 x HDMI port

	1 x DisplayPort 1 x RJ-45 port 3 x audio jacks
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX main power konektor 1 x 8-pin ATX 12V power konektor 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 3 x system fan headera 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headera 2 x RGB LED strip headera 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB-C 3.2 Gen 1 header 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0 headera 1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module) 1 x serial port header 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	1 x 128 Mbit flash AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Prava	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.