

logo not found or type unknown

Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradaska 26A
Telefon: 018526116
Fax: 0653526116
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Električni bojler COMFORT EVERY SPACE SMART Line GBFU 50 SM

Šifra: 6852
Kategorija proizvoda: Bojleri
Proizvođač: Gorenje

Cena: **26.980,00**



Visokokvalitetna izolacija

Visokokvalitetna i ekološki prihvatljiva toplotna izolacija osigurava najekonomičniju potrošnju energije i minimalan gubitak toplote.

Previous



Dvostruka zaštita od korozije



Rešenje za svaki prostor



Indirektni cevni vazdušni grejači



EcoSmart



Jer znamo šta radimo



Zaštita od rada na suvo



Zaštita od pregrevanja



Zaštita od legionele

Next

Prvoklasni izuzetni čisti emajl i velika magnezijumska anoda obezbeđuju izdržljivost i u najtežim uslovima rada i to bez štetnih primesi u vodi.

Tehnički detalji

Opšte

Vrsta aparata

Električni bojler

Način montaže

Vertikalno na zid

Horizontalno na zid

Vrsta grejača

Pod pritiskom

Energetski razred

B

Oblik kućišta

Okrugli

Materijal kazana

Čelik

Termostat

Elektronski

Vrsta grejača

Bojler pod pritiskom

Efikasnost

Zapremina

47 l

Prosečan broj osoba

2

Broj odvodnih mesta

2 ili više

Broj električnih grejača

2

Energetska efikasnost grejanja vode nwh

39.2 %

Snaga grejača

1000 W

Upravljanje

Regulacija temperature

Elektronska

Podešavanje temperature termostata

Eko

Dugme za uključenje/isključenje

Da

Ručno podešavanje temperature

Da

Karakteristike

Smart vrednost

1

Priključak na vodu

Hladna voda

Antilegionelni program

Da

Trenutni prikaz temperature

Da

Zaštita od smrzavanja

Da

Snimanje - SMART funkcija

Da

Indikator rada SMART funkcije

Da

Oprema

Termometar

Elektronski

Zaštitna anoda

Magnezijumska

Sigurnosni ventil

Da

Indikator rada električnog grejača

Da

Tehnički podaci

Potrošnja energije kWh/24 h

6.985 kWh

Nedeljna potrošnja električne energije sa SMART upravljanjem

24.953 kWh

Nedeljna potrošnja električne energije bez SMART upravljanja

29.071 kWh

Godišnja potrošnja energije

1309 kWh

Radni pritisak

6 bar

Temperaturni opseg

Od 10 do 75 °C

Prosečna debljina izolacije (mm)

17

Stepen zaštite oklopa

IP24

Deklarisani profil upotrebe

M

Minimalna zvučna snaga

15 dB(A)

Toplotni gubitci (kWh/24) - vertikalna montaža

1.32

Širina proizvoda

454 mm

Visina proizvoda

600 mm

Dubina proizvoda

461 mm

Širina pakovanog proizvoda

480 mm

Visina pakovanog proizvoda

615 mm

Dubina pakovanog proizvoda

490 mm

Neto težina aparata

24 kg

Bruto težina aparata

27 kg

Težina sa vodom

74 kg

Nazivna struja (A)

8,7

Osigurač

10 A

Napon

230 V

Šifra proizvoda

514876

BAR kod

3838942075629