

Cudy AP1300_P AC1200 WiFi Gigabit Access Point

Šifra: 70121
Kategorija proizvoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 4.800,00



WiFi AP koji se montira na zid/plafon dizajniran za kancelarije i učionice.

Dvopojasni Wi-Fi sa 4 toka 5
1x zaštićeni GbE (PoE ulaz)
802.3at/af, Pasivni PoE, DC
Pokriva 100m² (1100 ft²)
50 Povezani uređaji

AP1300 1.0

CPU
Chipset: MT7621DAT
Detalji CPU-a: 880 MHz Dual-Core CPU

Memorija/Storage
Flash/ROM 16 MB (128 Mbit) NOR
DDR/RAM 128 MB (1 Gbit) DDR3

Wireless
5 GHz Wi-Fi brzina: 867 Mbps
Wi-Fi opsezi: EU
2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps
5 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)
2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2x2 MIMO)
Wi-Fi antene 4x Unutrašnje
Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz 4,64 dBi
Maksimalno pojačanje antene od 2,4 GHz 5,31 dBi
Maksimalne performanse dometa: 120 m (394 ft)
Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
Performanse zida: Dva drvena zida debljine Snaga Wi-Fi prenosa
CE:
FCC:

Interfejsi
Gigabitni RJ45 portovi: 1
Ethernet Notes: Prihvata PoE napajanje
LED: sistem
Fizička dugmad: Dugme za resetovanje
Ulaz za napajanje: DC Jack, PoE preko Ethernet porta

Snaga
Power Methods: DC, Pasivni PoE, 802.3at/af PoE

DC: 12V 1A
Pasivni PoE: 24 ~ 57V
Adapter za napajanje
AP1300 | DC adapter u kutiji:
Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Izlaz: 12V 1A DC
AP1300_P | PoE adapter u kutiji:
Ulaz: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Izlaz: 48V Pasivni PoE
Maksimalna potrošnja energije (W) Maksimalna (PoE): 11 W
Maksimalna (DC): 7,5 W
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 4.008W

Pouzdanost
ESD Air Protection 4kV
ESD kontaktna zaštita 8kV
Radna temperatura okoline: -10 C ~ 65 C (14 F ~ 149 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Mehanička instalacija: Montaža na zid; Montaža na plafon
Dimenzija: 231,9×57,1 mm; 9,13×2,25 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Adapter za napajanje, Oprema za montiranje, Ethernet kabal, Uputstvo za instalaciju

Informacije o porudžbini
Maloprodajno pakovanje: Dimenzije 283×238×68 mm; 11,14×9,37×2,68 inča
Neto težina kartona: Sa DC adapterom | 16,2 kg (35,71 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 17,8 kg (39,24 lbs)
Bruto težina kartona: Sa DC adapterom | 17,2 kg (37,92 lbs); Sa PoE adapterom (_P) | 18,9 kg (41,67 lbs)
Jedinice po kartonu: 20
Karton Dimenzija: 58×37,5×49,5 cm; 2,28×1,48×1,95 inča