

Cudy LT400_EU N300 Wi-Fi 4G LTE Cat4 Router

Šifra: 70126

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: CUDY

Cena: 4.440,00



4G WiFi ruter sa utorom za nano-SIM i četiri Ethernet porta, koji pruža fleksibilne mreže koje se lako instaliraju za dom, kancelariju, nadzor, izložbe i RV scenarije.

4G Cat.4 sa maksimalnim DL 150 Mbps

300 Mbps WiFi

4x Fast Ethernet porta

1x utor za nano SIM

Cudy Mesh, VPN server i klijent

Verzija modela LT400 2.0

CPU

Chipset: MT7628DA

Detalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC

Memorija/Storage Flash/ROM 8 MB (64 Mbit) NOR; DDR/RAM 64 MB (512 Mbit) DDR3

Celijski Standardi 4G Cat. 4

Celijske antene 2x fiksne

Opcije SIM kartice 1x Nano SIM slot

Dostupne verzije

Verzija EU, SAD, AU

Region pogodan za EU: Evropa, Bliski istok, Afrika

EU maksimalna DL brzina 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)

EU maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)

EU celijske karakteristike DL 2x2 MIMO

EU celijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8

Pogodan region: SAD Sjedinjene Države, Kanada

Maksimalna brzina DL u SAD 150 Mbps

Maksimalna UL brzina SAD 50 Mbps

US Cellular Features DL 2x2 MIMO

US Cellular Bands LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71; WCDMA: B2/4/5

AU Pogodan region: Latinska Amerika, Australija, Novi Zeland

AU Mak DL brzina 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)

AU maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)

AU celijske karakteristike: DL 2x2 MIMO

AU celijski opsezi LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66; LTE-TDD: B40; WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: B2/3/5/8

CN Pogodan region Kina, Indija

CN Mak DL brzina 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)

CN maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)

CN Cellular Features DL 2x2 MIMO

CN Cellular Bands LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/8

Wireless

2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps

2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)

Wi-Fi antene 2× fiksne

Snaga Wi-Fi prenosa- CE: Maksimalne performanse dometa: 100 m (328 stopa)

Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida: Dva drvena zida debljine

Interfejsi

Fizička dugmad: Dugme za resetovanje

10/100 Mbps RJ45 portovi 4

Ethernet napomene Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portovi

LED sistem

Ulaz za napajanje DC Jack

Snaga

Power Methods DC

DC 12V 1A

Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC

Izlaz: 12V 1A DC

Pouzdanost

ESD Air Protection 4kV

ESD kontaktna zaštita 8kV

Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sadržaj paketa: Glavni proizvod; Adapter za napajanje; Ethernet kabal; Uputstvo za instalaciju

Instalacija: Desktop; Zidna montaža

Informacije o porudžbini

Neto težina kartonskog kartona AU / EU / SAD: 6,9 kg (15,21 lbs)

Bruto težina kartona AU / EU / SAD: 8,2 kg (18,08 lbs)