Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy LT400_EU N300 Wi-Fi 4G LTE Cat4 Router

Šifra: 70126
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 4.440,00



4G WiFi ruter sa utorom za nano-SIM i četiri Ethernet porta, koji pruža fleksibilne mreže koje se lako instaliraju za dom, kancelariju, nadzor, izložbe i RV scenarije.

4G Cat.4 sa maksimalnim DL 150 Mbps
300 Mbps WiFi
4× Fast Ethernet porta
1× utor za nano SIM
Cudy Mesh, VPN server i klijent

Verzija modela LT400 2.0
CPU
Chipset: MT7628DA
Detalji CPU: 580 MHZ Single-Core, MIPS24KEC

Memorija/Stroage Flash/ROM 8 MB (64 Mbit) NOR; DDR/RAM 64 MB (512 Mbit) DDR3

Celijski Standardi 4G Cat. 4
Celijske antene 2× fiksne
Opcije SIM kartice 1× Nano SIM slot

Dostupne verzije
Verzija EU, SAD, AU
Region pogodan za EU: Evropa, Bliski istok, Afrika
EU maksimalna DL brzina 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)
EU maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)
EU celijske karakteristike DL 2×2 MIMO
EU celijski opsezi LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28; LTE-TDD: B38/40/41; WCDMA: B1/5/8
Pogodan region: SAD Sjedinjene Države, Kanada
Maksimalna brzina DL u SAD 150 Mbps
Maksimalna UL brzina SAD 50 Mbps
US Cellular Features DL 2×2 MIMO
US Celluar Bands LTE-FDD: B2/4/5/12/13/14/66/71; WCDMA: B2/4/5
AU Pogodan region: Latinska Amerika, Australija, Novi Zeland
AU Mak DL brzina 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)
AU maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)
AU celijske karakteristike: DL 2×2 MIMO
AU celijski opsezi LTE-FDD: B1/2/3/4/5/7/8/28/66; LTE-TDD: B40; WCDMA: B1/2/4/5/8; GSM: B2/3/5/8
CN Pogodan region Kina, Indija
CN Mak DL brzina 150 Mbps (LTE-FDD), 130 Mbps (LTE-TDD)
CN maksimalna UL brzina 50 Mbps (LTE-FDD), 30 Mbps (LTE-TDD)
CN Cellular Features DL 2×2 MIMO
CN Celluar Bands LTE-FDD: B1/3/5/8; LTE-TDD: B34/38/39/40/41; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/8

Wireless
2,4 GHz Wi-Fi brzina 300 Mbps
2,4 GHz Wi-Fi strimovi 2T2R (2×2 MIMO)
Wi-Fi antene 2× fiksne
Snaga Wi-Fi prenosa- CE: <20 dBm (2,4 GHz); FCC: <30 dBm (2,4 GHz)
Maksimalne performanse dometa: 100 m (328 stopa)
Unutrasnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.

Performanse zida: Dva drvena zida debljine < 3,8 cm (1,5''); Jedan betonski zid debljine < 10 cm (4'')

Interfejsi
Fizička dugmad: Dugme za resetovanje
10/100 Mbps RJ45 portovi 4
Eternet napomene Jedan port podržava VAN/LAN konfiguraciju, a ostali su LAN portovi
LED sistem
Ulaz za napajanje DC Jack

Snaga
Power Methods DC
DC 12V 1A
Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC
Izlaz: 12V 1A DC

Pouzdanost
ESD Air Protection 4kV
ESD kontaktna zaštita 8kV
Radna temperatura okoline: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 90% bez kondenzacije

Sadržaj paketa: Glavni proizvod; Adapter za napajanje; Eternet kabal; Uputstvo za instalaciju
Instalacija: Desktop; Zidna montaža

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.