Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

# Cudy GS1026PS2 24-Port Gigabit PoE+ Switch with 2 Uplink Gigabit Ports and 2 Gigabit SFP Slots 300W




26-GbE, 2-SFP PoE

Šifra: 70130
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

## Cena: 17.530,00

prekidač montiran u rack sa napajanjem od 300W i tihim sistemom hlađenja.

24× GbE sa 802.3at/af Mode A PoE
2× Uplink GbE + 2× Uplink SFP
300W napajanje
Podrazumevani/prošireni režimi
Watchdog u proširenom režimu
Desktop, Rack-Mount
320×207×44 mm (12,6×8,15×1,73”)

Verzija modela: GS1026PS2 1.0

Protokoli
802.3 Protokoli:
802.3i 10 Mbps preko Tvisted Pair
802.3u 100 Mbps preko Tvisted Pair
802.3ab 1 Gbps preko Tvisted Pair
802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla
802.3k kontrola protoka
802.3af PoE
802.3at PoE

Advanced: Watchdog

Interfejsi
Fizička dugmad: Default/Ektend DIP prekidač, PoE LED prekidač
PoE+ Ethernet portovi: 24× GbE
Uplink Ethernet portovi: 2× GbE, 2× SFP
Portovi proširenog režima: #17~#24
LED: Snaga, DIP režim (SV), Link/ACT/PoE status svakog PoE porta, Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE Max status
Ulaz za napajanje: AC Ulaz

Performanse
Brzina bakra i rastojanje:
Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps
Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps
Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu
Cat. 5e ili viši kabl: 250 metara pri 10 Mbps

Napomena: Prenos od 250 metara je dostupan samo na portovima proširenog režima.
Maksimalna brzina prosleđivanja: 41,664 Mpps
Maksimalni kapacitet prebacivanja: 56 Gbps
Tabela MAC adresa: 8192
Bafer paketa: 3 Mbit

Načini napajanja: AC
AC: 100-240V 50/60Hz
Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 10
Maksimalna potrošnja energije (W) 200

Pouzdanost
Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca
Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)
Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)
Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Mehanička instalacija: Desktop, Montaža na rack preko nosača
Materijal kucišta: Metal
Dimenzija 320×207×44 mm; 12,6×8,15×1,73 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Oprema za montiranje, Uputstvo za instalaciju

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.