

## Cudy GS2008S2 8-Port Layer 2 Managed Gigabit Switch with 2 Gigabit SFP Slots

Šifra: 70412

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: CUDY

**Cena: 11.700,00**



8-GbE, 2-SFP, Layer 2 PoE prekidač montiran u rack sa napajanjem od 130 W i tihim sistemom hlađenja.

8x GbE sa 802.3at/af Mode A PoE  
2x SFP  
130V napajanje  
L2 funkcije upravljanja  
Desktop, Rack-Mount  
261x181x44 mm (10,28x7,13x1,73")

Verzija modela GS2008PS2 1.0

### Protokoli

802.3 Protokoli:

802.3i 10 Mbps preko Twisted Pair  
802.3u 100 Mbps preko Twisted Pair  
802.3ab 1 Gbps preko Twisted Pair  
802.3z 1,25 Gbps preko optičkog kabla  
802.3k kontrola protoka  
802.3af PoE  
802.3at PoE

802.1 Protocols

802.1d: STP

802.1s: MSTP

802.1p: LAN Layer 2 Cos/Kos protokol u vezi sa prioritetoj saobracaja

802.1k: Rad VLAN mosta

802.1s: MSTP

802.1v: RSTP

802.1ab: LLDP/LLDP-MED

802.1k autentikacija korisnika

### Interfejsi

Fizička dugmad: Dugme za resetovanje

Ethernet portovi: 8x GbE

Uplink Ethernet portovi: 2x SFP

Konzolni portovi: 1x RJ45

LED: Snaga, Sistem, Link/ACT svakog Ethernet porta, PoE status svakog PoE porta

Ulaz za napajanje: AC Ulaz

### Performanse

Brzina bakra i rastojanje:

Cat. 3 ili veci kabl: 100 metara pri 10 Mbps

Cat. Kabl od 5 ili više: 100 metara pri 100 Mbps

Cat. 5e ili viši kabl: 100 metara na Gigabitu

Maksimalna brzina prosleđivanja: 14,88 Mpps

Maksimalni kapacitet prebacivanja: 20 Gbps

Tabela MAC adresa: 8192

VLAN: 4096

Jumbo okvir: 9,6 KB

Bafer paketa: 4 Mbit

Snaga

Načini napajanja: AC

AC: 100-240V 50/60Hz

Potrošnja energije u stanju mirovanja (W) 12

Maksimalna potrošnja energije (W) 130

Pouzdanost

Metode uzemljenja: Utikač sa tri zupca

Radna temperatura okoline: -10~50 C (14~122 F)

Temperatura skladištenja: -40 ~ 70 C (-40 ~ 158 F)

Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~95% bez kondenzacije

Mehanička instalacija: Desktop; Montaža na rack preko nosača

Materijal kucišta: Metal

Dimenzije: 261×181×44 mm; 10,28×7,13×1,73 inča

Sadržaj paketa: Glavni proizvod, Kabl za napajanje, Oprema za montiranje, Uputstvo za instalaciju

Informacije o poručivanju

Karton Neto težina 15,9 kg (35,05 lbs)

Bruto težina kartona 16,9 kg (37,26 lbs)