

Cudy SET * WR300 N300 Wi-Fi Router + M1300 1-pack AC1200 MESH (3999)

Šifra: 70745

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: CUDY

Cena: 4.564,00



RUTER:
Cudy WR300 N300 Wi-Fi Router, Chipset MediaTek, router/AP/ Repeater/WISP 4xLAN, 2x5dBi

WiFi ruter sa četiri Fast Ethernet porta omogućava glatku reprodukciju video zapisa i maksimalni pristup internetu od 100 Mbps, sa Cudy Mesh i lokalnom kontrolom aplikacija.

300 Mbps Wi-Fi brzina
4x Fast Ethernet porta
WPN klijent VireGuard, PPTP, L2TP
Pokriva 90 m² (950 ft²)
Režimi rutera/AP/RE/WISP i mreže

Verzija modela: WR300 1.0
CPU: čipset-MT7628NN; Detalji CPU-a-580 MHz Single-Core, MIPS24KEC
Memorija/Storage: Flash/ROM-8 MB (64 Mbit) NOR; DDR/RAM 64 MB (512 Mbit) DDR3
Bežični: 2,4 GHz Wi-Fi brzina-300 Mbps; 2,4 GHz Wi-Fi strimovi-2T2R (2x2 MIMO); Wi-Fi antene-2x fiksne
Maksimalne performanse dometa: 100m (328 stopa); Unutarnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
Performanse zida: Dva drvena zida debljine Snaga Wi-Fi prenosa: CE:
Interfejsi
10/100 Mbps RJ45 portovi: 4
Ethernet napomene: 1x WAN port, ostalo su LAN portovi
LED: sistem
Fizička dugmad: WPS dugme; Reset dugme
Ulaz za napajanje: DC Jack

Snaga
Power Methods: DC
DC: 5V 1A
Adapter za napajanje: Ulaz-100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC; Izlaz-5V 1A DC

Pouzdanost
Okruženje:
Radna temperatura: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

Desktop za mehaničku instalaciju
Dimenzije 118x80x27,5 mm
Težina proizvoda u EU: 120 g (4,23 oz.)

MESH:

CUDY M1300

AC1200 Mesh Wi-Fi rešenje

- 867Mbps na 5GHz i 300Mbps na 2,4GHz
- Besprekorni roming, pokrivenost cele kuc´e
- 2 Gigabit Ethernet porta
- Kompatibilan sa još 15 DDNS provajdera
- PPTP/L2TP/OpenVPN/VireGuard/IPSec/Zerotier VPN

Hardverske karakteristike:

- Procesor: Dual-Core procesori
- Flash: 128Mbit (16MB)
- DDR: 1Gbit (128MB)
- Antena: 2 × interne omni-direkzione antene

Interfejs:

- 1 × 1000/100/10 Mbps WAN port
- 1 × 1000/100/10 Mbps LAN port
- Dugme za uparivanje, dugme za resetovanje
- Eksterno napajanje: 12V/1A