

Hikvision Kamera TCH-B150-M (3.6mm) HD-TVI mini bullet 5 Mpix kamera

Šifra: 71231
Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: HikVision

Cena: 6.920,00



Visokokvalitetna slika sa 5 MP, rezolucijom 2560 × 1944
2,8 mm i 3,6 mm fiksno fokusno sočivo
Do 20 m IC razdaljine za svetle noćne slike
Jedan port za četiri preklopna signala (TVI/AHD/CVI/CVBS)
Otporan na vodu i prašinu (IP66)

Kamera

Senzor: 5 MP CMOS
Maks. Rezolucija: 2560 (H) × 1944 (V)
Min. Osvetljenje: Boja: 0.01 Luk @ (F2.0, AGC ON), 0 Luk sa IR
Vreme zatvarača: PAL: 1/25 s do 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50, 000 s
Dan noć: ICR
Podešavanje ugla: Pomeranje: 0 do 360°, nagib: 0 do 180°, rotacija 0 do 360°
Signal Sistem: PAL/NTSC

Objektiv

Tipovi objektiva: 2,8 mm i 3,6 mm fiksno fokusno sočivo
Žižna daljina & FOV:
2,8 mm, horizontalni FOV: 85°, vertikalni FOV: 63°, dijagonalni FOV: 110°
3,6 mm, horizontalni FOV: 80°, vertikalni FOV: 63°, dijagonalni FOV: 105°
Montaža za objektiv: M12

Slika

Prekidač parametara slike: STD/HIGH-SAT
Podešavanja slike: Osvetljenost, oština, ogledalo, pametni IR, AGC
Broj slika:
TVI: 5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps
AHD: 5 M pri 20 fps, 4 M pri 30 fps, 4 M pri 25 fps
CVI: 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps
CVBS: PAL/NTSC
Dan/Noćni režim: Auto/Boja/BV (crno-belo)
Široki dinamički opseg (WDR): Digital WDR
Image Enhancement: BLC, HLC
White balance: ATW/MANUAL

Interfejs

Video izlaz: 1 HD analogni izlaz

General

Materijal: Metal
Dimenzija: 165 mm × 62 mm × 58 mm (6,50" × 2,44" × 2,28")
Težina: Pribl. 230 g (0,51 lb.)
Radno stanje: -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), vlažnost: 90% ili manje (bez kondenzacije)

Komunikacija: HIKVISION-C

Jezik: engleski jezik

Napajanje: 12 VDC \pm 25%

Potrošnja: Maks. 4,3 W

IR domet: Do 20 m