

Hikvision Kamera THC-T150-P (2.8mm) HD-TVI turret kamera, 5MPix

Šifra: 71255
Kategorija proizvoda: HDCVI kamere, HDCVI snimači
Proizvođač: HikVision

Cena: 5.460,00



Visokokvalitetna slika sa 5 MP, rezolucijom 2560 × 1944
2,8 mm i 3,6 mm fiksno fokusno sočivo
Do 20 m IC razdaljine za svetle noćne slike
Jedan port za četiri preklopna signala (TVI/AHD/CVI/CVBS)

Senzor: 5 MP CMOS
Maks. Rezolucija: 2560 (H) × 1944 (V)
Min. Osvetljenje: Boja: 0.01 Luk @ (F2.0, AGC ON), 0 Luk sa IR
Vreme zatvarača: PAL: 1/25 s do 1/50, 000 s; NTSC: 1/30 s do 1/50, 000 s
Dan noć: ICR
Podešavanje ugla: Pan: 0° do 360°; Nagib: 0° do 75°; Rotiranje: 0° do 360°
Signal Sistem: PAL/NTSC

Objektiv

Tip objektiva: 2,8 mm i 3,6 mm fiksno fokusno sočivo
Žižna daljina & FOV: 2,8 mm, horizontalni FOV: 85°, vertikalni FOV: 63°, dijagonalni FOV: 110°
3,6 mm, horizontalni FOV: 80°, vertikalni FOV: 63°, dijagonalni FOV: 105°
Montaža za objektiv: M12

Slika

Prekidač parametara slike: STD/HIGH-SAT
Podešavanja slike: Osvetljenost, oštrina, ogledalo, pametni IR, AGC
Broj slika
TVI: 5 M @ 20 fps, 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps, 1080p @ 30 fps, 1080p @ 25 fps
AHD: 5 M pri 20 fps, 4 M pri 30 fps, 4 M pri 25 fps
CVI: 4 M @ 30 fps, 4 M @ 25 fps
CVBS: PAL/NTSC
Dan/Noćni režim: Auto/Boja/BW (crno-belo)
Široki dinamički opseg (WDR): Digital WDR
Image Enhancement: BLC, HLC
White balance: ATW/MANUAL

Interfejs

Video izlaz: 1 HD analogni izlaz

General

Materijal: Plastika
Dimenzija: 85,4 mm × 76,12 mm (3,38" × 2,67")
Težina: Pribl. 120 g (0,26 lb.)
Radno stanje: -40 °C do 60 °C (-40 °F do 140 °F), vlažnost: 90% ili manje (bez kondenzacije)
Komunikacija: HIKVISION-C
Jezik: engleski jezik
Napajanje: 12 VDC ±25%

Potrošnja: Maks. 4,3 W
IR domet: Do 20 m