

NVR4208-8P-4KS3 8-KANALNI POE NVR; LITE SERIJA; DO 12MP; 160MBPS; METALNO KUĆIŠTE, 2X SATA; ALARM I/

Šifra: 71340

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: Nedefinisan1

Cena: 45.340,00



Dahua mrežni PoE video snimač Lite serije za video nadzor.

- Mrežni Ultra HD 4K video snimač sa 8 kanala
- Maksimalni dekodiranje (sa uključenim AI tehnologijama) - 1 kanal 12MP @30fps, 1 kanal 8MP @30fps, 2 kanala 5MP @30fps, 3 kanala 4MP @30fps, 7 kanala 1080p @30fps
- Maksimalni dekodiranje (sa isključenim AI tehnologijama) - 1 kanal 12MP @30fps, 2 kanala 8MP @30fps, 3 kanala 5MP @30fps, 4 kanala 4MP @30fps, 8 kanala 1080p @30fps
- Podrška Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, MJPEG kompresije
- Podrška pametne tehnologije kamere- SMD+ (na do 6 kanala - analitika sa kamera, do 4 kanala - analitika sa snimača; sa sekundarnim filtriranjem ljudi i vozila), zaštita perimetra (na do 6 kanala- analitika sa kamera), detekciju i prepoznavanje lica (na do 6 kanala- analitika sa kamera), detekcija i prepoznavanje atributa ljudi, multi-kanal playback (na do 8 kanala)
- Mogućnost prepoznavanja atributa: pola i starosnog doba, izraza lica, prisustvo naočari, maske za lice ili brade/brkova
- Multiscreen prikaz: 1/4/8/9
- Pametne funkcije alarma: Detekcija pokreta, privacy masking, gubitak snimka, promena scene, PIR alarm, IPC eksterni alarm, gubitak veze sa kamerom, popunjen kapacitet memorije, mrežni konflikt, MAC konflikt, sigurnosni izuzetak, detekcija lica, prepoznavanje lica, zaštita perimetra, SMD+, brojanje ljudi, heat mapiranje
- Podrška video nadzor putem mobilnog telefona ili internet pretraživača
- Interoperabilnost: ONVIF 22.12 (Profile T/S/G); CGI; SDK
- Posедуje 1 RJ-45 (10/100/1000Mbps) ethernet porta
- Poseduje 8 PoE portova (10/100 Mbps, IEEE 802.3 af/at)
- Poseduje 1 HDMI (3840 × 2160) i 1 VGA (1920 × 1080) video porta
- Ugrađena 2 USB (1x USB 2.0 na prednjoj strani uređaja i 1x USB 2.0 na poledini uređaja) porta za bekap i kontrolu mišem
- Poseduje 2 SATA porta i podrška ugradnju 2 dodatnih HDD diskova maksimalnog kapaciteta do 20TB po hard disku
- Poseduje jedan audio RCA ulaz i jedan audio RCA izlaza
- Poseduje 4 alarmna ulaza i 2 alarmna izlaza (1-kanalni 12V 1A izlaz)
- Napajanje: 100-240V AC, 50/60Hz
- Radna temperatura: od -10°C do +55°C
- Dimenzije: 375 × 327.9 × 53mm
- Težina: 2.47kg