

Dahua kamera IPC-HFW3841T-ZAS-27135-S2 AI
IP 8MP IC WizSense serija; 2.7-13.5mm MZ AF; IC
60m; IP6

Šifra: 71698
Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA



Cena: 57.650,00

AI IP bullet IC kamera 8MP
1/2.8" 8MP CMOS, progresivno skeniranjem
WizSense serija
Starlight
Efektivni broj piksela 3840x2160
Osetljivost 0.007Lux/F1.5 (kolor), 0.0007 Lux@F1.5 (C/B), 0Lux (IC aktivan)
Prava D/N funkcija (IRC)
IC LE diode dometa do 60m, pametni IC
Motorizovani zum objektiv 2.7-13.5mm /F1.5, podesivi vidni ugao od 109° do 30° horizontalno, fiksni iris, automatski fokus
AI H.265 /AI H.265 /H.265 /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
Smart Codec podrška
Podržane rezolucije 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF
Do 25fps u svim rezolucijama
Triple stream
WDR 120dB, HLC, 3D DNR, ROI, EIS, Defog, AFSA, rotacija (0°/90°/180°/270°), masking
AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD 4.0
Quick Pick
Protokoli IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, 802.1x, SNMP
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S /Profile G /Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec
Micro SD slot (do 256GB)
Ugrađen mikrofoni
Audio ulaz/izlaz
Alarmi ulaz/izlaz
IP67 stepen zaštite
Radna temperatura -30°C~60°C
Dimenzije 244.1mm x 79.0mm x 75.9mm, masa 0.82kg
Napajanje 12V DC/PoE (802.3af) 10.5W maks
CE-LVD: EN62368-1, CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU