Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

UPS Online Intex IT-3KVA3000W

Šifra: 72083
Kategorija prozivoda: UPS, elektro zaštita, punjači
Proizvođač: INTEX

Cena: 46.970,00



Opis	• Zeleni dizajn za uštedu energije i zaštitu životne sredine • Viši faktor snage • Viša efikasnost • Veća struja punjenja • Moguće povezivanje više baterijskih paketa paralelno • Brži proces održavanja
Nazivna kapacitet	3KVA/3000W
ULAZ	
Formati	L+N+PE (**Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE)**)
Napon ulaza	208/220/230/240 VAC
Opseg napona	110-300 VAC (110-176 VAC, 280-300 VAC sa ograničenjem snage)
Opseg frekvencije	50/60 Hz ±6 Hz, ±10 Hz (podesivo)
Faktor snage ulaza	≥0.99
Harmonska distorzija ulaza	≤3% THD (linearno opterećenje) ≤5% THD (nelinerano opterećenje) pri PF=0.8
IZLAZ	
Formati	L+N+PE (**Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE)**)

Napon izlaza	208/220/230/240 VAC
Tačnost izlaza	±1%
Frekvencija izlaza	AC mod: ista kao ulazna AC Baterijski mod: 50/60 Hz ±1%
Harmonska distorzija izlaza	≤1% THD (linearno opterećenje) ≤3% THD (nelinerano opterećenje) pri PF=0.8
Faktor snage izlaza	1
Vreme prebacivanja	AC režim na baterijski režim: 0ms, Inverter režim na zaobilaženje: 4ms
Kapacitet opterećenja:	AC režim: Baterijski režim: 30min@102%-110% opterećenje 1min@102%-110% opterećenje 10min@110%-130% opterećenje 10s@110%-130% opterećenje 30s@130%-150% opterećenje 3s@130%-150% opterećenje 200ms@>150% opterećenje 200ms@>150% opterećenje
EFIKASNOST MAŠINE	**AC režim** Puni kapacitet efikasnost 95.5%@220VAC **Baterijski režim** Puni kapacitet efikasnost 91.5%@96VDC **Baterijski režim** Puni kapacitet efikasnost 91.5%@72VDC
BATERIJA	**Količina baterija** 6*9AH **Vreme podrške** Zavisno od zahteva korisnika i konfiguracije **Struja punjenja** PT1K-10K : 1.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo) Spoljašnja baterijska jedinica PT1KL-10KL : 5.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo)
RADNO OKRUŽENJE	**Ambijent temperatura** 0-40?C **Ambijent vlažnost** 20%-95% (Bez kondenzacije) **Temperatura skladištenja** -15-60?C (Baterija: 0-40?C) **Visina** <1000m, smanjenje iznad 1000m, maksimalno 4000m, u skladu sa IEC62040
DISPLEJ	LED: Režim rada/opterećenje/napajanje baterije/ulaz/izlaz itd.
Standardi i sertifikacija:	EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943, YD/T 1095, TLC itd.
FIZIČKE KARAKTERISTIKE	**Dimenzije** 395x*190x*325 **Težina (KG)** 22.2
INTERFEJS	1x *USB,* *1x* RS232, 1x EPO
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.