Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

UPS Online Intex IT-6KVA6000W

Šifra: 72084
Kategorija prozivoda: UPS, elektro zaštita, punjači
Proizvođač: INTEX

Cena: 110.760,00



Opis	• Zelena energija dizajnirana za uštedu energije i zaštitu životne sredine • Viši faktor snage • Viša efikasnost • Veća struja punjenja • Može se povezati sa više baterijskih paketa paralelno • Brže održavanje
Nazivna kapacitet:	6KVA/6000W
ULAZ	
Ulazni formati:	L+N+PE (**Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE)**)
Nazivni ulazni napon:	208/220/230/240VAC
Opseg ulaznog napona:	110-300VAC (110-176VAC, 280-300VAC sa ograničenjem snage)
Opseg frekvencije:	50/60Hz±6Hz,±10Hz (podesivo)
Ulazni faktor snage:	≥0.99
Ulazna harmonijska distorzija:	≤5% THD (linearno opterećenje), ≤8% THD (nelinearno opterećenje) PF=0.8

IZLAZ	
Izlazni formati:	L+N+PE (**Faza (L) + Neutral (N) + Zaštita (PE)**)
Izlazni napon:	208/220/230/240VAC
Izlazna tačnost:	±1%
Izlazna frekvencija:	AC režim: isti kao AC, režim baterije: 50/60Hz±1%
Izlazna harmonijska distorzija:	≤2% THD (linearno opterećenje), ≤5% THD (nelinearno opterećenje) PF=0.8
Izlazni faktor snage:	1
Vreme prenosa:	AC režim na režim baterije: 0ms, inverter mod na bypass mod: 4ms
Kapacitet opterećenja:	**• AC režim:** 30min@102%-110% Load 10min@102%-110% Load 30s@130%-150% Load 500ms@>150% Load **• Režim baterije:** 10min@102%-110% Load 1min@110%-130% Load 10s@130%-150% Load 500ms@>150% Load
EFIKASNOST MAŠINE	**AC režim:** Maksimalna efikasnost 95.5%, efikasnost pri punom opterećenju 95% **Režim baterije:** Maksimalna efikasnost 95.3%, efikasnost pri punom opterećenju 94.8%
BATERIJA	**Količina baterija:** 16*7AH **Vreme rezervne napajanja:** U zavisnosti od korisnikovih zahteva i konfiguracije **Struja punjenja:** PT1K-10K: 1.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo) spoljna baterijska jedinica PT1KL-10KL: 5.0A (podrazumevano), 1-12A (podesivo)
RADNO OKRUŽENJE	**Ambient Temperature:** 0-40?C **Ambient Humidity:** 20%-95% (bez kondenzacije) **Temperature Storage:** -15-60?C (Baterija: 0-40?C) **Altitude:** <1000m, smanjenje kapaciteta iznad 1000m, maksimalno 4000m, Referenca na IEC62040
DISPLEJ	**LCD:** Radni mod/opterećenje/snaga baterije/ulaz/izlaz itd.
Standardi i certifikacija:	EN/IEC 61000, EN/IEC 62040, GB/T4943, YD/T 1095, TLC itd.
FIZIČKE KARAKTERISTIKE	**Dimenzije :** 460x*190x*615 **Težina (KG):** 53.9
INTERFEJS:	1x *USB,* *1x* RS232, 1x EPO
Prava	

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.