Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Lako dodajte više

LAN switch Manhattan 560672 10100 5port



Šifra: 72742
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: Manhattan

Cena: 960,00

računara ili drugih Ethernet uređaja u svoju kuc?nu mrežu
Menhetn 5-portni brzi Ethernet prekidač je savršen za kuc?no okruženje i mala preduzec?a koja traže izdržljiv prekidač koji je pouzdan i jednostavan za instalaciju.
Svestran
Fast Ethernet Svitch povezuje do pet računara, servera, štampača, prekidača ili bilo kog drugog Ethernet uređaja na 10 ili 100 Mbps preko Ethernet kablova.
Lako se instalira i održava
Automatske karakteristike ovog prekidača čine instalaciju bez problema i bez problema. Nije potrebna konfiguracija i ne morate da brinete o korišc?enju specijalnih kablova za uplink portove, pošto je svaki port opremljen automatskim MDI/MDI-Ks crossoverom.
Fast Ethernet prekidač sa 5 portova proširuje vašu mrežu u trenu
Jednostavna plug-and-plai instalacija — jednostavno ga uključite i počnite da ga koristite
Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišc?ene portove
Pet 10/100 auto-sensing portova automatski detektuje optimalne brzine mreže
Podržava bilo koju kombinaciju mrežnih uređaja od 10 Mbps ili 100 Mbps
Ultra-kompaktan dizajn
Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad
Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja
Trogodišnja garancija
Standardi
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet
IEEE 802.3u 100Base-TKS Fast Ethernet
IEEE802.3k kontrola protoka i protivpritisak
General
Portovi: 5 10/100 Mbps NVai svitch T portova
Kabl: Cat3, 4, 5 UTP/STP
Dupleks režimi: svi portovi (do 200 Mbps)
Uplink: svi portovi Auto MDI/MDKS (Auto Uplink)
Arhitektura prekidača: tehnologija prekidača za skladištenje i napred
Stopa filtera/forvard:
- 10BaseT: 14,880 pps (paketa u sekundi)
- 100Base-TKS: 148,800 pps (paketa u sekundi)
Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS
LED diode
Snaga
Veza/aktivnost
100 Mbps
Snaga
Eksterni AC adapter: 5,0 V, 0,55 A
Environmental
Dimenzije (D k Š k V): 47 k 80 k 22 mm (1,85 k 3,15 k 0,87 in.)
Radna temperatura: 0 – 40?C (32 – 104?F)
Vlažnost: 10 – 90% (bez kondenzacije)
Sadržaj paketa
5-portni Fast Ethernet prekidač
Adapter za napajanje
Uputstva

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.