Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN switch Intellinet 561815 101001000 16portmetalnirackmount

Šifra: 72790
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: INTELLINET

Cena: 9.370,00



Ovaj Gigabit LAN prekidač uključuje mnoge automatske funkcije koje ga čine lakim za upotrebu. Nije potrebna konfiguracija, tako da je instalacija Plug and Plai i bez problema. Auto-MDI/MDI-Ks skretnica na svim portovima eliminiše potrebu za bilo kakvim ukrštanjem kablova. Svaki od 16 portova automatski detektuje brzinu veze povezanog mrežnog uređaja i prilagođava se na 10, 100 ili 1000 Mbps za kompatibilnost i maksimalne performanse.
Ektreme Throughput
Sa brzinom zadnje ploče od 32 Gbps, na raspolaganju su vam brojne performanse za vaše računare, servere i druge mrežne uređaje.
10/100/1000 portovi sa automatskim otkrivanjem automatski otkrivaju optimalne brzine mreže
Ručni VLAN režim za izolaciju portova 1 do 14 jedan od drugog, a istovremeno im omoguc?ava da komuniciraju sa portovima 15 i 16
Ručni režim proširenja za postizanje udaljenosti prenosa do 250 m (820 ft.) pri smanjenoj brzini od 10 Mbps
32 Gbps svitch fabric
Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišc?ene portove i prilagođava nivoe snage na osnovu dužine kabla
Podržava jumbo okvire do 9 kBjta
Ručna kontrola protoka Isključen režim da biste onemoguc?ili funkciju kontrole protoka Gigabit Ethernet prekidača
Svi RJ45 portovi sa podrškom za Auto-MDIKS (automatski uplink).
Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja
Podržava 802.3k kontrolu protoka za puni dupleks režim i povratni pritisak zasnovan na koliziji za poludupleks režim
Podržava unose 8k MAC adresa
512 kBites bafer memorija
Kompaktan desktop format sa čvrstim metalnim kuc?ištem
Tačka uzemljenja za zaštitu opreme od spoljašnjih električnih prenapona
Gumene noge za neklizajuc?u radnu površinu
Dizajn bez ventilatora za tihi rad
Uključuje 19" nosače za montažu u stalak
Potpuno u skladu sa NDAA
Tri godine garancije
Standardi
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
IEEE 802.3ab (Tvisted Pair Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet EEE)
IEEE 802.3u (100Base-TKS Fast Ethernet)
IEEE 802.3k (kontrola toka, za puni dupleks režim)
General
Medijska podrška:
- 10Base-T Cat3/4/5 UTP/STP RJ45, 8 pinova
- 100Base-TKS Cat5/5e UTP/STP RJ45, 8 pinova
- 1000Base-T Cat5e/6/6a UTP/STP RJ45, 8 pin
Filter paketa/brzina prosleđivanja:
- 1,488,000 pps (1000 Mbps)
- 148.800 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)
Tabela MAC adresa: 8192 unosa
Brzina zadnje ploče / kapacitet prebacivanja: 32 Gbps
Arhitektura prekidača: skladište i prosleđivanje
16 RJ45 Gigabit Ethernet portova
Sertifikati: FCC klasa A, CE, UKCA, NDAA
Režimi (koji se mogu izabrati preko kliznog prekidača na prednjoj ploči)

Normalno
Kontrola protoka je isključena
VLAN (izolacija portova)
Netvork Ektend
LED diode
Snaga
Veza/aktivnost
Snaga
Interno napajanje: 100,0 - 240,0 VAC, 50/60 Hz
Potrošnja energije: 10,1 vati (maks.)
Fizički
Metalno kuc?ište
Dimenzije (D k Š k V): 126 k 280 k 44 mm (4,96 k 11,02 k 1,73 in.)
Neto težina: 1,1 kg (2,43 lbs.)
Bruto težina: 1,6 kg (3,53 lbs.)
Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)
Temperatura skladištenja: -40 - 70°C (-40 - 158°F)
Radna vlažnost: 5 - 90% RH, bez kondenzacije
Sadržaj paketa
16-portni gigabitni Ethernet prekidač
Kabl za napajanje
19" nosači za montažu u stalak
Četiri gumene noge

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.