Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Lako se

LAN switch Intellinet 530378 101001000 5portmetalni

Šifra: 72794
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: INTELLINET



Cena: 2.340,00

instalira, sa moguc?nostima automatskog učenja
Gigabitni Ethernet prekidač Intellinet Netvork Solutions savršen je za kuc?u ili malu kancelariju, isporučujuc?i najvec?e brzine na radnu površinu kako bi zadovoljile vaše zahtevne mrežne potrebe.
Performanse velike brzine
Ovaj desktop prekidač uključuje pet Gigabit Ethernet portova, pružajuc?i vam visoke performanse na vašoj mreži za rukovanje brzim brzinama prenosa koje podržavaju preslikavanje diska, rezervnu kopiju podataka, prenos datoteka sa grafičkim slikama i druge aplikacije koje zahtevaju veliki propusni opseg.
Ovaj mrežni LAN prekidač uključuje mnoge automatske funkcije koje ga čine lakim za korišc?enje. Nije potrebna konfiguracija, tako da je instalacija Plug and Plai i bez problema. Auto-MDI/MDI-Ks skretnica na svim portovima eliminiše potrebu za bilo kakvim ukrštanjem kablova. Svaki od pet portova na ovom mrežnom LAN prekidaču automatski detektuje brzinu veze povezanog mrežnog uređaja i prilagođava se na 10, 100 ili 1000 Mbps radi kompatibilnosti i maksimalnih performansi.
Gigabitni Ethernet prekidač Intellinet Netvork Solutions podržava kontrolu protoka kada radi u poludupleksnom režimu i IEEE 802.3ab u punom dupleks režimu kako bi se osiguralo da prenos podataka i mrežno povezivanje rade glatko i bez prekida. U kombinaciji sa kontrolom oluje emitovanja i metodom prebacivanja u memoriju i unapred, kontrola protoka dodatno obezbeđuje da vaše veze ostanu aktivne čak i pod izuzetno zauzetim uslovima.
10/100/1000 Auto MDI-Ks portovi automatski otkrivaju optimalne brzine mreže
Visoke performanse, polu i puni dupleks, sa nultim gubitkom paketa
Potpuna podrška za kontrolu protoka obezbeđuje optimalne performanse
Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišc?ene portove i prilagođava nivoe snage na osnovu dužine kabla
Automatsko učenje konfiguracije mreže
Podržava jumbo okvire do 9 kBjta
Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja
Neblokirajuc?e prosleđivanje i filtriranje brzinom žice
Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad
Čvrsto metalno kuc?ište za maksimalnu izdržljivost
Potpuno u skladu sa NDAA
Trogodišnja garancija
Standardi
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
IEEE 802.3u (100Base-TKS Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet EEE)
IEEE 802.3k (kontrola protoka i protivpritisak)
General
ANSI/IEEE 802.3 NVai auto-pregovaranje
Arhitektura neblokiranja, skladištenja i prebacivanja unapred
Kontrola protoka povratnog pritiska za poludupleks režim na 10/100 Mbps portovima
Konektori: pet 10/100/1000 Mbps RJ45 portova
Mrežni kablovi:
- 10Base-T: Cat3, 4, 5 UTP/STP
- 100Base-TKS: Cat5 UTP/STP
- 1000Base-T: Cat5e UTP/STP
Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS, UKCA, NDAA
Arhitektura prekidača: skladište i prosleđivanje
Brzina zadnje ploče: 10 Gbps

LED diode
Snaga
LINK/ACT za svaki 10/100/1000 Mbps port
Snaga
DC ulaz: 5 V, 1 A
Potrošnja energije: 1,6 vati (maksimalno)
Environmental
Metalno kuc?ište, veličina radne površine
Dimenzije: 64 (D) k 100 (Š) k 24 (V) mm (2,52 (D) k 3,94 (Š) k 0,94 (V) in.)
Neto težina: 150 g (0,33 lbs.)
Bruto težina: 260 g (0,57 lbs.)
Radna temperatura: 0 – 40°C (32 – 104°F)
Radna vlažnost: 10 – 90% RH, bez kondenzacije
Sadržaj paketa
Gigabitni Ethernet prekidač sa 5 portova
Eksterni adapter za napajanje

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.