

LAN switch Manhattan 560702 101001000 8port

Šifra: 72796

Kategorija proizvoda: Mrežna oprema

Proizvođač: Manhattan

Cena: 2.460,00



Lako dodajte uređaje spremne za Ethernet u svoju kućnu ili kancelarijsku mrežu pri gigabitnim brzinama. Manhattan 8-portni gigabitni Ethernet prekidač je savršen za upotrebu u kućnoj kancelariji ili sistemu za zabavu, kao i za mnoge male kancelarijske aplikacije. Mali, moćan i pouzdan, ovaj gigabitni ethernet prekidač se lako instalira i povezuje do osam uređaja spremnih za ethernet — računare, sisteme za igre, mrežne štampače, medijske strimere, mrežno skladište, pametne televizore... kako to kažete — brzinom do 1000 Mbps (1 Gigabit) preko standardnih Cat5e ili Cat6 Ethernet kablova.

Automatske karakteristike ovog prekidača čine instalaciju bez problema i bez problema. Osim toga, ima tehnologiju Green Ethernet, koja mu omogućava da prati potrošnju energije i isključi neiskorišćene portove radi uštede električne energije.

8-portni Gigabit Ethernet prekidač proširuje vašu mrežu u trenu

Jednostavna plug-and-play instalacija — jednostavno ga uključite i počnite da ga koristite

Osam 10/100/1000 portova sa automatskim otkrivanjem automatski detektuje optimalne brzine mreže

Visoke performanse, polu i puni duplex, sa nulim gubitkom paketa

Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišćene portove

Podržava bilo koju kombinaciju mrežnih uređaja od 10 Mbps, 100 Mbps ili 1 Gbps

Ultra-kompaktan dizajn bez ventilatora idealan za kućne i kancelarijske aplikacije

Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja

Trogorodišnja garancija

Standardi

IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)

IEEE 802.3u (100Base-TKS Fast Ethernet)

IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet)

IEEE 802.3k (kontrola protoka i protivpritisak)

IEEE 802.3az (energetski efikasan Ethernet)

General

Konektori: 8 10/100/1000 Mbps RJ45 portova

Kabl: Cat3, 4, 5 UTP/STP

Dupleks režimi: svi portovi (do 200 Mbps)

Uplink: svi portovi Auto MDI/MDIX (Auto Uplink)

Arhitektura prekidača: tehnologija prekidača za skladištenje i napred

Stopa filtera/forward:

- 10BaseT: 14,880 pps (paketa u sekundi)

- 100Base-TKS: 148,800 pps (paketa u sekundi)

- 1000Base-T: 1,488,000 pps (paketa u sekundi)

Tabela MAC adresa: 2,048 unosa

Bafer memorija: 256 kBites

Podrška za jumbo okvir: 9 kB

Brzina zadnje ploče / tkanina prekidača: 16 Gbps

Sertifikati: FCC klasa B, CE, RoHS

LED diode

Snaga

Veza/aktivnost

Snaga

Eksterni AC adapter: 5 V, 1 A

Environmental

Dimenzije: 65 (D) k 125 (Š) k 22 (V) mm (2,56 (D) k 4,92 (Š) k 0,87 (V) in.)

Težina: 0,33 kg (0,73 lbs.)

Radna temperatura: 0 - 40°C (32 - 104°F)

Vlažnost: 10 - 90% (bez kondenzacije)

Sadržaj paketa

8-portni gigabitni Ethernet prekidač

Adapter za napajanje

Uputstvo za korišćenje