Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

LAN switch Intellinet 561273 101001000 24portmetalnirackmount

Šifra: 72797
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: INTELLINET

Cena: 12.050,00


LAN switch Intellinet 561273 101001000 24portmetalnirackmount

Ovaj Gigabit LAN prekidač uključuje mnoge automatske funkcije koje ga čine lakim za upotrebu. Nije potrebna konfiguracija, tako da je instalacija Plug and Plai i bez problema. Auto-MDI/MDI-Ks skretnica na svim portovima eliminiše potrebu za bilo kakvim ukrštanjem kablova. Svaki od 24 porta automatski detektuje brzinu veze povezanog mrežnog uređaja i prilagođava se na 10, 100 ili 1000 Mbps za kompatibilnost i maksimalne performanse.
Intellinet Netvork Solutions 24-portni gigabitni Ethernet prekidač podržava kontrolu protoka kada radi u poludupleks režimu i IEEE 802.3ab u punom dupleks režimu kako bi se osiguralo da prenos podataka i mrežno povezivanje rade glatko i bez prekida. U kombinaciji sa kontrolom oluje emitovanja i metodom prebacivanja „spremi i unapred“, režimi punog i poludupleksa dodatno obezbeđuju da vaše veze ostanu aktivne čak i pod izuzetno zauzetim uslovima.
Green Ethernet tehnologija
Češc?e nego ne, mrežni prekidač ne koristi sve svoje portove u svakom trenutku. Obično, kada se računar, notebook, mrežni štampač ili drugi uređaj povezan na mrežu isključi, prekidač nastavlja da troši istu količinu energije kao da je aktivan. Sada, zahvaljujuc?i novoj, energetski efikasnoj IEEE 802.3az tehnologiji, Intellinet Netvork Solutions 24-portni gigabitni prekidač detektuje status veze sa svim povezanim uređajima i smanjuje potrošnju energije portova koji se ne koriste. Pored toga, prekidač Intellinet Netvork Solutions može podesiti nivo izlazne snage na osnovu dužine mrežnog kabla povezanog na određeni port. Ova funkcija omoguc?ava uživanje u maksimalnim performansama mreže, a kada se stvari uspore, automatski smanjuje potrošnju energije kako bi uštedela energiju i novac.
10/100/1000 portovi sa automatskim otkrivanjem automatski otkrivaju optimalne brzine mreže
Auto-MDIKS (auto uplink) podrška za sve RJ45 portove
Za upotrebu na radnoj površini ili montiranje u standardni stalak od 19 inča
Podržava NVai auto-pregovaranje
Arhitektura prebacivanja memorije i prosleđivanja
Puni/polu dupleks rad
Podržava 802.3k kontrolu protoka za puni dupleks režim i povratni pritisak zasnovan na koliziji za poludupleks režim
Green Ethernet tehnologija za uštedu energije deaktivira neiskorišc?ene portove i prilagođava nivoe snage na osnovu dužine kabla
Usklađen je sa IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet EEE) specifikacijom
48 Gbps svitch fabric
Podržava jumbo okvire do 9 kBjta
Podržava 16k unosa MAC adresa
512 kBites bafer memorija
Podržava automatsko učenje i starenje MAC adrese
Dizajn bez ventilatora idealan za tihi rad
Uključuje 19" nosače za montažu u stalak
Potpuno u skladu sa NDAA
Trogodišnja garancija
Standardi
IEEE 802.3 (10Base-T Ethernet)
IEEE 802.3ab (Tvisted Pair Gigabit Ethernet)
IEEE 802.3az (Energi Efficient Ethernet EEE)
IEEE 802.3u (100Base-TKS Fast Ethernet)
IEEE 802.3k (kontrola toka, za puni dupleks režim)
General
Medijska podrška:
- 10Base-T Cat3, 4, 5 UTP/STP RJ45
- 100Base-TKS Cat5 UTP/STP RJ45
- 1000Base-T Cat5e UTP/STP RJ45
Filter paketa/brzina prosleđivanja:
- 1,488,000 pps (1000 Mbps)
- 148.800 pps (100 Mbps)
- 14,880 pps (10 Mbps)

Tabela MAC adresa: 16384 unosa
Brzina zadnje ploče / tkanina prekidača: 48 Gbps
Jumbo okviri do 9 kB
Arhitektura prekidača: skladište i prosleđivanje
24 RJ45 Gigabit Ethernet porta
Sertifikati: FCC klasa A, CE, NDAA
LED diode
Snaga
Veza/aktivnost po portu
Snaga
Interno napajanje: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz
Potrošnja energije: 16 vati (maksimalno)
Fizički
Metalno kuc?ište
Dimenzije: 180 (D) k 280 (Š) k 44 (V) [mm] / 7,09 (D) k 11,02 (Š) k 1,73 (V) [in]
Težina: 2,6 kg (5,7 lbs.)
Životna sredina
Radna temperatura: 0 – 40°C (32 – 104°F)
Radna vlažnost: 10 – 90% RH, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja: -20 – 70°C (-4 – 158°F)
Sadržaj paketa
24-portni gigabitni Ethernet prekidač
19" nosači za montažu u stalak
Kabl za napajanje

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.