

Dahua kamera IPC-HDW2241T-ZS-27135 2MP IP kamera 2.7-13.5mm varifokal micro sd mikrofoni

Šifra: 72803

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 30.130,00



- > 2-MP 1/2,8" CMOS senzor slike, niske osvetljenosti i slike visoke definicije.
- > Izlazi mak. 2 MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps.
- > H.265 kodek, visoka stopa kompresije, ultra-niska brzina prenosa.
- > Ugrađena IR LED, a maks. udaljenost osvetljenja je 40 m.
- > ROI, SMART H.264+/H.265+, fleksibilno kodiranje, primenljivo na različite propusne opsege i okruženja za skladištenje.
- > Režim rotacije, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitalni vodeni žig, primenljiv na različite scene praćenja.
- > Inteligentno praćenje: Upad, tripwire (dve funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi).
- > Detekcija abnormalnosti: detekcija pokreta, video neovlašćena detekcija, audio detekcija, nema SD kartice, puna SD kartica, greška na SD kartici, isključenje mreže, IP konflikt, nezakonit pristup i otkrivanje napona.
- > Podržava maks. 256 G Micro SD kartica; ugrađen u MIC.
- > 12 VDC/PoE napajanje, jednostavno za instalaciju.
- > IP67 zaštita.
- > SMD Plus.

Kamera

Senzor: 1/2,8" CMOS

Maks. Rezolucija: 1920 (H) × 1080 (V)

ROM: 128 MB

RAM: 128 MB

Sistem za skeniranje: Progresivna

Elektronska brzina zatvarača: Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s

Min. Osvetljenje:

-0,002 luk@F1,5 (Boja, 30IRE)

-0,0002 luk@F1,5(B/V,30IRE)

-0 luksa (osvetljivač uključen)

S/N odnos: >56 dB

Illumination Distance: 40 m (131,23 ft) (IR LED)

Kontrola uključivanja/isključivanja osvetljivača: Auto; Uputstvo

Broj osvetljivača: 2 (IR LED)

Opseg pomeranja/nagiba/rotacije:

-Pan: 0°–360°

-Nagib: 0°–78°

-Rotacija: 0°–360°

IVS (zaštita perimetra)

Upad, tripwire (dve funkcije podržavaju klasifikaciju i precizno otkrivanje vozila i ljudi)

Smart Search

Radite zajedno sa Smart NVR da biste izvršili preciznu inteligentnu pretragu, izdvajanje događaja i spajanje u video zapise događaja

Video

Video Compression: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podržano samo u podstrimu)

Smart Codec:

-Smart H.265+

-Smart H.264+

Video Frame Rate:

-Glavni tok: 1920 × 1080@(1-25/30 fps)

-Podstrim: 704 × 576@(1-25 fps)/704 × 480@(1-30 fps)

-*Gore vrednosti su maks. broj kadrova za svaki tok; za više tokova, vrednosti će biti podvrgnute ukupnom kapacitetu kodiranja.

Stream sposobnost: 2 toka

Rezolucija:

-1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)

Kontrola brzine prenosa: CBR/VBR

Video bitaža:

-H.264: 32 kbps-6144 kbps

-H.265: 12 kbps-6144 kbps

Dan noć: Auto(ICR)/Boja/B/B

BLC: da

FHP: da

WDR: 120 dB

Balans bele: Auto; prirodni; ulična svetiljka; outdoor; uputstvo; regionalni običaj

Preuzimanje kontrole: Manual;Auto

Smanjenje buke: 3D NR

Detekcija pokreta: OFF/ON (4 oblasti, pravougaone)

Region od interesa (RoI): Da (4 oblasti)

Smart Illumination: da

Rotacija slike: 0°/90°/180°/270° (podržava 90°/270° sa rezolucijom 1080p i niže)

Ogledalo: da

Privacy Masking: 4 oblasti

Audio Ugrađeni MIC: da

Kompresija zvuka: G.711a; G.711Mu; G.726; PCM

Napajanje: 12 VDC/PoE (802.3af)

Potrošnja struje:

-Osnovni: 1,5 W (12 VDC); 2,2 W (PoE)

-Maks. (H.265+inteligencija na +WDR +IR uključen): 5,7 W (12 VDC); 6 W (PoE)

Struktura

Materijal kućišta: Metal

Dimenzije proizvoda: 108,3 mm × PH122 mm (4,26" × PH4,80")

Neto težina: 0,69 kg (1,52 lb)

Bruto težina: 0,86 kg (1,90 lb)