Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

# Dahua kamera IPC-HDW2241T-ZS-27135 2MP IP kamera 2.7-13.5mm varifokal micro sd mikrofon



Šifra: 72803
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

## Cena: 30.130,00

> 2-MP 1/2,8" CMOS senzor slike, niske osvetljenosti i slike visoke definicije.
> Izlazi mak. 2 MP (1920 × 1080) @ 25/30 fps.
> H.265 kodek, visoka stopa kompresije, ultra-niska brzina prenosa.
> Ugrađena IR LED, a maks. udaljenost osvetljenja je 40 m.
> ROI, SMART H.264+/H.265+, fleksibilno kodiranje, primenljivo na različite propusne opsege i okruženja za skladištenje.
> Režim rotacije, WDR, 3D NR, HLC, BLC, digitalni vodeni žig, primenljiv na različite scene praćenja.
> Inteligentno praćenje: Upad, tripwire (dve funkcije podržavaju klasifikaciju i tačnu detekciju vozila i ljudi).
> Detekcija abnormalnosti: detekcija pokreta, video neovlašćena detekcija, audio detekcija, nema SD kartice, puna SD kartica, greška na SD kartici, isključenje mreže, IP konflikt, nezakonit pristup i otkrivanje napona.
> Podržava maks. 256 G Micro SD kartica; ugrađen u MIC.
> 12 VDC/PoE napajanje, jednostavno za instalaciju.
> IP67 zaštita.
> SMD Plus.

Kamera
Senzor: 1/2,8" CMOS
Maks. Rezolucija: 1920 (H) × 1080 (V)
ROM: 128 MB
RAM: 128 MB
Sistem za skeniranje: Progresivna
Elektronska brzina zatvarača: Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s
Min. Osvetljenje:
-0,002 luk@F1,5 (Boja, 30IRE)
-0,0002 luk@F1,5(B/V,30IRE)
-0 luksa (osvetljivač uključen)
S/N odnos: >56 dB
Illumination Distance: 40 m (131,23 ft) (IR LED)
Kontrola uključivanja/isključivanja osvetljivača: Auto; Uputstvo
Broj osvetljivača: 2 (IR LED)
Opseg pomeranja/nagiba/rotacije:
-Pan: 0°–360°
-Nagib: 0°–78°
-Rotacija: 0°–360°

IVS (zaštita perimetra)
Upad, tripwire (dve funkcije podržavaju klasifikaciju i precizno otkrivanje vozila i ljudi)
Smart Search
Radite zajedno sa Smart NVR da biste izvršili preciznu inteligentnu pretragu, izdvajanje događaja i spajanje u video zapise događaja

Video
Video Compression: H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (podržano samo u podstrimu)
Smart Codec:
-Smart H.265+
-Smart H.264+

Video Frame Rate:
-Glavni tok: 1920 × 1080@(1–25/30 fps)
-Podstrim: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps)
-*Gore vrednosti su maks. broj kadrova za svaki tok; za više tokova, vrednosti c´e biti podvrgnute ukupnom kapacitetu kodiranja.
Stream sposobnost: 2 toka
Rezolucija:
-1080p (1920 × 1080); 1,3 M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
Kontrola brzine prenosa: CBR/VBR
Video bitaža:
-H.264: 32 kbps–6144 kbps
-H.265: 12 kbps–6144 kbps
Dan noć: Auto(ICR)/Boja/B/B
BLC: da
FHP: da
WDR: 120 dB
Balans bele: Auto; prirodni; ulična svetiljka; outdoor; uputstvo; regionalni običaj
Preuzimanje kontrole: Manual;Auto
Smanjenje buke: 3D NR
Detekcija pokreta: OFF/ON (4 oblasti, pravougaone)
Region od interesa (RoI): Da (4 oblasti)
Smart Illumination: da
Rotacija slike: 0°/90°/180°/270° (podržava 90°/270° sa rezolucijom 1080p i niže)
Ogledalo: da
Privacy Masking: 4 oblasti
Audio Ugrađeni MIC: da
Kompresija zvuka: G.711a; G.711Mu; G.726; PCM

Napajanje: 12 VDC/PoE (802.3af)
Potrošnja struje:
-Osnovni: 1,5 W (12 VDC); 2,2 W (PoE)
-Maks. (H.265+inteligencija na +WDR +IR uključen): 5,7 W (12 VDC); 6 W (PoE)

Struktura

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.