Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Kamera Dahua IPC-HUM4431S-L4-0280B,IP 4MP PINHOLE KAMERA 2.8MM PINHOLE WDR 120DB, STARLIGHT,



IP 4MP WDR Pinhole kamera 1/3” 4MP low

Šifra: 72896
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: DAHUA

Cena: 28.020,00

luminance CMOS, progresivno skeniranje
Starlight
Efektivni broj piksela 2688(H)x1520(V)
Osetljivost 0.01Lux/F2.0 (kolor), 0.001 lux@F2.0 (C/B)
Soft. dan/noć
Pinhole fiksni objektiv 2.8mm F2.0
Vidni ugao 96° horizontalno
Smart H.265+ /Smart H.264+ /H.265 /H.264 /H.264B /H.264H /MJPEG (Sub Stream) kompresije
Podržane rezolucije 4M (2688 × 1520)/ 3.6M (2560×1440) /3M (2304×1296) /1080P(1920×1080) /1.3M(1280x960) /720P(1280x720)
Do 20fps u 2688×1520, do 25/30fps u 2560×1440 i nižim rezolucijama
Dual stream
BLC /HLC /WDR 120dB /3D DNR /ROI
Detekcija pokreta
Flip
Mirror
Privacy Masking
Video analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region
Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) port
Ugrađen mikrofon
Audio ulaz/izlaz
Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, Milestone
Opseg radne temperature -40°C ~ +60°C
Dimenzije 31mm ×31mm × 30mm
Masa 81g
Potrebno napajanje DC12V
Potrošnja do 1.4W
CE-LVD: EN62368-1
CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

KAMERA
Senzor slike 1/3 inča CMOS
Efektivni broj piksela 2688 (H) × 1520 (V)
RAM/ROM 128MB / 128MB
Sistem skeniranja Progresivni
Ekspozicija Auto/Ručno 1/3 s–1/100000 s
Minimalni osvetljaj 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)
Odnos signal/šum Veći od 56dB
Tip CMOS-a Starlight
Tip iluminatora Bez iluminatora

OBJEKTIV
Tip objektiva Fiksni
Kontrola blende Fiksni iris
Montaža objektiva M12
Žižna daljina 2.8 mm
Maksimalni otvor blende F2.0
Vidni ugao H: 96°; V: 55°; D: 110°
Optičko uvečanje

Kontrola fokusa Fiksno
Prediktivni fokus algoritam (PFA) /
Minimalna fokusna distanca 0.8 m (2.62 ft)
DORI DISTANCA
Detektovanje 61.0 m (200.13 ft)
Nadzor 24.4 m (80.05 ft)
Prepoznavanje 12.2 m (40.03 ft)
Identifikacija 6.1 m (20.01 ft)

VIDEO
Kompresija H.265; H.264; H.264B; MJPEG (sub stream)
Pametni kodek Smart H.265+; Smart H.264+
Streaming 2
Maksimalna rezolucija 4 Megapiksela
Frame Rate Main stream: 2688 × 1520 @(1–20 fps)/2560 × 1440 @(1–25/30 fps) sub stream: 704 × 576 @ (1–25 fps)/704 × 480 @(1–30 fps)
Bit Rate kontrola CBR/VBR
Bit Rate H.264: 3 kbps–6144 kbps; H.265: 3 kbps–6144 kbpsm
Dan/Noć Color / B/W
BLC Mod BLC / HLC / WDR 120dB
Balans belog Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.