

Kamera Dahua IPC-HUM4431S-L4-0280B, IP 4MP
PINHOLE KAMERA 2.8MM PINHOLE WDR 120DB,
STARLIGHT,

Šifra: 72896

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: 28.020,00



IP 4MP WDR Pinhole kamera

1/3" 4MP low luminance CMOS, progresivno skeniranje

Starlight

Efektivni broj piksela 2688(H)x1520(V)

Osetljivost 0.01Lux/F2.0 (kolor), 0.001 lux@F2.0 (C/B)

Soft. dan/noć

Pinhole fiksni objektiv 2.8mm F2.0

Vidni ugao 96° horizontalno

Smart H.265+ /Smart H.264+ /H.265 /H.264 /H.264B /H.264H /MJPEG (Sub Stream) kompresije

Podržane rezolucije 4M (2688 × 1520)/ 3.6M (2560×1440) /3M (2304×1296) /1080P(1920×1080)

/1.3M(1280x960) /720P(1280x720)

Do 20fps u 2688×1520, do 25/30fps u 2560×1440 i nižim rezolucijama

Dual stream

BLC /HLC /WDR 120dB /3D DNR /ROI

Detekcija pokreta

Flip

Mirror

Privacy Masking

Video analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region

Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) port

Ugrađen mikrofoni

Audio ulaz/izlaz

Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile T), CGI, Milestone

Opseg radne temperature -40°C ~ +60°C

Dimenzije 31mm × 31mm × 30mm

Masa 81g

Potrebno napajanje DC12V

Potrošnja do 1.4W

CE-LVD: EN62368-1

CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU

KAMERA

Senzor slike 1/3 inča CMOS

Efektivni broj piksela 2688 (H) × 1520 (V)

RAM/ROM 128MB / 128MB

Sistem skeniranja Progresivni

Ekspozicija Auto/Ručno 1/3 s-1/100000 s

Minimalni osvetljaj 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE)

Odnos signal/šum Veći od 56dB

Tip CMOS-a Starlight

Tip iluminatora Bez iluminatora

OBJEKTIV

Tip objektiva Fiksni
Kontrola blende Fiksni iris
Montaža objektiva M12
Žižna daljina 2.8 mm
Maksimalni otvor blende F2.0
Vidni ugao H: 96°; V: 55°; D: 110°
Optičko uvećanje
Kontrola fokusa Fiksno
Prediktivni fokus algoritam (PFA) /
Minimalna fokusna distanca 0.8 m (2.62 ft)
DORI DISTANCA
Detektovanje 61.0 m (200.13 ft)
Nadzor 24.4 m (80.05 ft)
Prepoznavanje 12.2 m (40.03 ft)
Identifikacija 6.1 m (20.01 ft)

VIDEO

Kompresija H.265; H.264; H.264B; MJPEG (sub stream)
Pametni kodek Smart H.265+; Smart H.264+
Streaming 2
Maksimalna rezolucija 4 Megapiksela
Frame Rate Main stream: 2688 × 1520 @(1-20 fps)/2560 × 1440 @(1-25/30 fps) sub stream: 704 × 576
@ (1-25 fps)/704 × 480 @(1-30 fps)
Bit Rate kontrola CBR/VBR
Bit Rate H.264: 3 kbps-6144 kbps; H.265: 3 kbps-6144 kbpsm
Dan/Noć Color / B/W
BLC Mod BLC / HLC / WDR 120dB
Balans belog Auto/Prirodno/Ulično svetlo/Vanjsko/Ručno
Kontrola pojačanja Auto/Ručno
Uklanjanje šuma 3D DNR
Detekcija pokreta Isključeno/Uključeno (4 Zone, Pravougaone)
Područje od interesa Pordžava (4 Zone)