Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

CAM-IP6MP-EP11-8X ZOOM GMB kamera 6 mpix microSD iCSee xmeye pro app Two-way voice PTZ ip66,2x3.6mm

Šifra: 73182
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: GMB

Cena: 5.240,00



Model: CAM-IP6MP-EP11-8X 6MP H.265 WiFi

Camera, 4.5 Inch, ICSEE App
9pcs IR LED + 8pcs White LED
3.6mm + 8X Zoom (2.8mm + 12mm) lens, Alarm Siren
RJ45, Onvif P2P, Smart Human Detection
IP66, Two Way Audio, DC12V 2A, Support TF Card
Smart IR&Color Night Vision, Pan 355°, Tilt 90°

Prepoznavanje ljudi, AI alarm, WIFI sferna, IP kamera

Karakteristike:
3 MP bullet kamera i 3 MP PTZ kamera, slika je spojena gore-dole
Podržava AI detekciju ljudi, automatsko pracenje i snimanje.
Podržava dvostruko svetlo, ljudski oblik i inteligenciju (mešanje linija, briga o području, itd.).
Podržava žičnu i bežičnu mrežnu vezu.
Napredna tehnologija video kompresije H.265AI, ultra-niska brzina prenosa, kvalitet slike visoke definicije.
Zaštita od groma, u skladu sa nacionalnim standardom GB/T17626.5 i međunarodnim standardom IEC61000-4-5.
Podržava ONVIF protokol i pristup pozadini/platformi trece strane.
Podržava pracenje mobilnih telefona (iOS, android).

Model: Bulet kamera + PTZ kamera
Glavna kontrola: Dvojezgarni 32-bitni DSP (XM650V200), čista tvrda kompresija.
Senzor: 300AI, 6MP 1/2.8 "SC233A CMOS senzori visokih performansi
Minimalno osvetljenje: "Boja: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON); 0 Lux sa IR;
Crno-belo: 0,001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux sa IR"
Shutter: 1/50(1/60)s -1/10000s
Ocal distance: F1.4*3.6MM+F1.4* 3.6MM
Smanjenje šuma: Podržava 2D/3D smanjenje šuma
Video format: H.265AI
Glavna rezolucija: 2304*2592 ; Podrezolucija: 800 * 896
Brzina kadrova: 12 fps
Inteligentna analiza: Podržava AI detekciju ljudskog oblika
Funkcija praćenja: Podržava pracenje ljudskog oblika
Izvor svetlosti: 11 infracrveno+12 belo svetlo
Svetlosni režim: Starlight pune boje/infracrveni nocni vid/dvostruko svetlo upozorenje
Dvosmerna glasovna podrška
Podrška za skladištenje u oblaku
Podrška za NETIP protokol i onvif protokol
Mrežni interfejs: 10M/100M adaptivni Ethernet port
Interfejs za skladištenje: Lokalna TF kartica (do 256GB)
Bežični standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvencijski opseg: 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Snaga: 10W

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.