Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Hikvision Ip Kamera DS-2CD1023G2-LIU (2.8mm) -IP Bullet Smart Hybrid light kamera



Kamera
Senzor slike: 1/2,9" CMOS

Šifra: 73678
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: HikVision

Cena: 16.640,00

progresivno skeniranje
Maks. Rezolucija: 1920 × 1080
Min. Osvetljenje: Boja: 0,005 Luk @ (F1.6, AGC ON), B/V: 0 Luk sa IR
Vreme zatvarača: 1/3 s do 1/100.000 s
Dan & Noć: IR rezni filter
Podešavanje ugla: Pomeranje: 0° do 360°, nagib: 0° do 90°, rotacija: 0° do 360°

Objektiv
Tipovi objektiva: Fiksno fokusno sočivo, 2,8 i 4 mm opciono
Žižna daljina & FOV:
2,8 mm, horizontalni FOV 103°, vertikalni FOV 56°, dijagonalni FOV 121°
4 mm, horizontalni FOV 83°, vertikalni FOV 44°, dijagonalni FOV 99°
Montaža za objektiv:M12
Iris Tip: Fiksno
Otvor: F1.6

DORI
DORI
2,8 mm, D: 45 m, O: 18 m, R: 9 m, I: 4 m
4 mm, D: 56 m, O: 22 m, R: 11 m, I: 5 m

Iluminator
Dodatna vrsta svetlosti: IR, belo svetlo
Dodatni opseg svetlosti: Do 30 m
Smart Supplement Light: Da
IR talasna dužina: 850 nm

Video
Glavni tok
50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)

Sub-Stream
50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360)
60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)

Video Compression
Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264,
Pod-tok: H.265/H.264/MJPEG

Video Bit Rate: 32 Kbps do 8 Mbps
H.264 Tip: Osnovni profil, glavni profil, visoki profil
H.265 Tip: Glavni profil
Kontrola brzine prenosa: CBR,VBR
Region interesovanja (ROI): 1 fiksni region za glavni tok

Audio
Audio Tipe: Mono zvuk
Filtriranje buke okoline:Da

Stopa uzorkovanja zvuka: 8 kHz/16 kHz
Kompresija zvuka: G.711ulav/G.711alav/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC-LC
Audio Bit Rate:
64 Kbps (G.711 ulav)/64 Kbps (G.711 alav)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 do 160 Kbps (MP2L2)/16 do 64 Kbps (AAC-LC))

Mreža
Bezbednost: Zaštita lozinkom, komplikovana lozinka, vodeni žig, osnovna i sažeta autentifikacija za HTTP, VSSE i sažeta autentifikacija za Open Netvork Video Interface, evidencija revizije bezbednosti, autentifikacija hosta (MAC adresa)
Simultani prikaz uživo: Do 6 kanala
API: Otvoren mrežni video interfejs (profil S, profil T, profil G (podržava samo -F model)), ISAPI, SDK
Protokoli: TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, IPv6, UDP, KoS, FTP, SMTP
Korisnik/Host: Do 32 korisnika; 3 korisnička nivoa: administrator, operater i korisnik
Klijent: iVMS-4200, Hik-Connect
Web Browser: Neophodan dodatak za prikaz uživo: IE 10, IE 11, Lokalna usluga: Chrome 57.0+, Firefok 52.0+

Slika
Široki dinamički opseg (WDR): Digital WDR
SNR: do 52 dB
Prekidač dan/noć: Dan, Noć, Auto, Raspored
Image Enhancement: BLC,HLC,3D DNR
Podešavanja slike: Režim rotacije, zasićenje, osvetljenost, kontrast, oštrina, pojačanje, balans belog, podesivi klijentskim softverom ili veb pregledačem
Maska privatnosti: 4 programabilne poligone maske privatnosti

Interfejs
Ethernet interfejs: 1 RJ45 10 M/100 M samoprilagodljivi Ethernet port
Skladištenje na vozilu: -F: Ugrađeni slot za memorijsku karticu, podržava microSD/microSDHC/microSDKSC karticu, do 512 GB
Ugrađen mikrofon: Da
Reset taster: -F: Da

Event
Basic event: Detekcija pokreta (podržava aktiviranje alarma od strane određenih tipova meta (ljudi i vozila)), alarm za neovlašteno korišćenje video zapisa, izuzetak
Veza: Otpremite na FTP/memorijsku karticu (-F), pošaljite e-poštu, obavestite centar za nadzor, pokrenite snimanje (-F), pokrenite snimanje

General
Power
12 VDC ± 25%, 0,4 A, mak. 5 V, O5,5 mm koaksijalni utikač za napajanje, zaštita od obrnutog polariteta,
PoE: IEEE 802.3af, klasa 3, mak: 6,5 V

Materijal: Metal & Plastika
Dimenzija: 170,8 mm × 66 mm × 69,1 mm (6,7" × 2,6" × 2,7")
Dimenzija paketa: 216 mm × 121 mm × 118 mm (8,5" × 4,8" × 4,6")
Težina: Pribl. 265 g (0,6 lb.)
Sa težinom paketa: Pribl. 495 g (1,1 lb.)
Uslovi skladištenja: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost 95% ili manje (bez kondenzacije)
Uslovi pokretanja i rada: -30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F). Vlažnost 95% ili manje (bez

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.