Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Cudy GP1200, AC1200 xPON Wi-Fi Router GPON/EPON, CWMP, OMCI, 4-queue QoS, and EasyMesh

Šifra: 74991
Kategorija prozivoda: Mrežna oprema
Proizvođač: CUDY

Cena: 4.010,00



xPON Wi-Fi ruter za pouzdano primenu FTTx rešenja, koji sadrži GPON/EPON dvostruke režime, CWMP, OMCI, 4-queue QoS i EasyMesh.

-1.15 GHz Dual-Core CPU
-Max 2.48 Gbps GPON / 1.25 Gbps EPON
-4-Stream Dual-Band Wi-Fi 5
-867 Mbps + 300 Mbps Wi-Fi 1
-1× SC/APC Slot
-4× Gigabit Ethernet Ports
-OMCI/OAM/TR069/TR098/TR181
-EasyMesh

Verzija modela: GP1200 1.0

CPU čipset: RTL9607C
Detalji CPU-a: 1,15 GHz Dual-Core

Memorija/Skladištenje
Flash/ROM: 128 MB (1 Gbit) NAND
DDR/RAM: 256 MB (2 Gbit) DDR3

xPON
Protokoli: GPON (ITU G. 984 standard, klasa B+); EPON (802.3ah)
Brzina
GPON: 2,488 Gbps downstream / 1,244 Gbps upstream
EPON: 1,25 Gbps downstream / upstream
Talasna dužina TX: 1310 nm; RX: 1490 nm
Maksimalna daljina prenosa: 20 km

Wireless
5 GHz Wi-Fi brzina: 867 Mbps
2,4 GHz Wi-Fi brzina: 300 Mbps
5 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)
2,4 GHz Wi-Fi strimovi: 2T2R (2×2 MIMO)
Wi-Fi antene: 2× fiksne
Maksimalno pojačanje antene od 5 GHz: 5 dBi
Pojačanje antene od 2,4 GHz Maks.: 5 dBi
Beamforming: True
Maksimalne performanse dometa: 170 m (558 stopa)
Unutarnji WiFi opseg varira u zavisnosti od rasporeda i materijala zidova. Pogledajte specifikacije performansi zida za predloge za postavljanje.
Performanse zida: Jedan drveni zid debljine < 10 cm (4''); Jedan betonski zid debljine < 20 cm (7'')

Interfejsi
SC/APC Port: 1
Gigabitni RJ45 portovi: 4
USB-A 2.0 portovi: Opcioni za porudžbinu od ISP-a
LED:

-Power
-PON
-LOS
-Internet
-2,4 GHz Wi-Fi
-5 GHz Wi-Fi
-WPS
-LAN
Fizička dugmad:
-Dugme za uključivanje/isključivanje
-Dugme za resetovanje
-VPS dugme
-Dugme za uključivanje/isključivanje Wi-Fi-ja
Ulaz za napajanje: DC Jack

Power
Power Methods: DC
DC: 12V 1A
Ulaz adaptera za napajanje: 100 ~ 240 V, 50/60 Hz AC; Izlaz: 12V 1A DC

Pouzdanost
Radna temperatura okruženja: 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Temperatura skladištenja: -40 C ~ 70 C (-40 F ~ 158 F)
Vlažnost: 10% ~ 90% bez kondenzacije
Vlažnost skladištenja: 5% ~ 95% bez kondenzacije

Sertifikati: FCC, CE

Instalacija: Desktop, Montaža na zid
Dimenzija: 173×123,8×33 mm, 6,81×4,87×1,3 inča
Težina: proizvoda 288 g (10,16 oz.)

Sadržaj paketa

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.