

Dahua IPC-HDW2541T-ZS-27135-S2 AI IP 5MP
EYEBALL IC KAMERA; WIZSENSE SERIJA; 2.7-
13.5MM MZ AF

Šifra: 75366

Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači

Proizvođač: DAHUA

Cena: **38.990,00**



- AI IP eyeball IC kamera 5MP
- 1/2.7" 5MP CMOS, progresivno skeniranje (2960x1668 piksela)
- Starlight
- Osetljivost 0.007Lux/F1.5 (kolor), 0.0007Lux/F1.5 (C/B)
- 0Lux (IC aktivan)
- IC LE diode dometa do 40m, Smart IC
- Motorizovani zum objektiv 2.7-13.5mm /F1.5
- Podesivi vidni ugao od 113° do 31° horizontalno, fiksni iris, automatski fokus
- True D/N funkcija (ICR)
- WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR
- ROI (do 4 zone)
- Masking (do 4 zone)
- Detekcija pokreta (do 4 zone)
- AI Analitika - detekcija prelaska definisane linije i ulaska/izlaska u definisani region (uz detekciju ljudi i vozila) - SMD+
- Smart H.265+ /H.265 /Smart H.264+ /H.264 /H.264H /H.264B /MJPEG kompresija
- Rezolucije 2960x1668 /2880x1620 /2688x1520 /3M /2304 x 1296 /1080p /1.3M /720p /D1 (704 x 576/704 x 480) /VGA /CIF (352 x 288/352 x 240)
- Do 20fps u 2960x1668, do 25/30fps u 2688 x 1520 i nižim rezolucijama
- Bit rate: H.264: 32 kbps~8192 kbps, H.265: 12 kbps~8192 kbps
- Dvostruki stream
- Protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour, P2P
- Interoperabilnost: ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI
- SDK i API
- Skladištenje: FTP, SFTP, Micro SD (do 256 GB), NAS
- Inkorporiran mikrofoni
- RJ45 10/100 Base-T mrežni port
- IP67 sertifikovana
- Radna temperatura: -30°C~60°C
- Dimenzije: 108.3 mm x 122 mm
- Masa: 0.68kg
- Metalno kućište
- Napajanje 12V DC/PoE (802.3af) do 7.4W
- CE-LVD: EN62368-1
- CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU
- FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B
- UL/CE: UL60950-1, EN60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-14