Firma: PC COOL DOO
Adresa: Višegradska 26A
Telefon: 0653526116
Fax:
PIB: 104045201
E-mail: info@pccool.rs

Tenda CH3-WCA v1.0 1080P Outdoor Wi-Fi Pan/Tilt Camera

Šifra: 75534
Kategorija prozivoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: TENDA

Cena: 5.340,00



Spoljna Wi-Fi Pan/Tilt kamera CH3-VCA je spoljna nadzorna kamera visokih performansi koja integriše vizuelnu pokrivenost od 360°, noćni vid u punoj boji, video rezolucije 1080P, dvosmerni audio u punom dupleksu, detekciju ljudi, zvuk i funkcije svetlosnog alarma. Proizvod se uglavnom koristi za scenarije nadgledanja na otvorenom kao što su dvorišta, farme i prodavnice itd. Korisnici mogu pristupiti video snimku preko bežične ili žične veze na Internet.

Senzor slike: 1/3 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem
Dan i noć: ICR tip
Podešavanje ugla nosača: /
Žižna daljina: 4 mm
Otvor blende: F1.6
FOV: Horizontalni FOV: 85,6°, Vertikalni FOV: 55,3°, Dijagonalni FOV: 93,1°
Dodatno svetlo 2 IR svetla, 2 reflektora
Dodatna svetlosna udaljenost: do 30 m/100 stopa (u zavisnosti od okruženja)
IR talasna dužina: 850nm
Režim noćnog vida: Pametni režim, režim pune boje, crno-beli režim
Format video kodiranja: H.264
Rezolucija glavnog toka: 1920 × 1080, 1280 × 720
Rezolucija podtoka: 640 × 360
Brzina kadrova: 1-15 kadrova u sekundi, podrazumevano 15 kadrova u sekundi
Bit Rate: 256 kbps-8192 kbps
Kontrola brzine prenosa: CBR,VBR
Format audio kodiranja: G.711A
Brzina uzorkovanja zvuka: 8 kHz
Audio komunikacija: Dvosmerni audio, glasovni unos
Poboljšanje slike: DVDR, 3D DNR
Maska privatnosti: 4 oblasti
Ethernet port: 1 RJ45, 10Mbps/100Mbps Ethernet port za automatsko pregovaranje
ONVIF podrška
Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP
Opseg pomeranja: 0°- 355°
Opseg kretanja nagiba 0°-90°
Preset: 6
Patrola: panoramna patrola, unapred podešena patrola
Antena: Dvostruke spoljne antene
Bežični standard: IEEE 802.11 b/g/n
Brzina prenosa do: 300 Mbps
Širina kanala: 20/40 MHz
Modulacija: DSSS/OFDM
Frekvencijski opseg: 2,4 GHz: 2412 MHz-2472 MHz (CH1-CH13)
Snaga prenosa: 2,4 GHz: <0,08 V (EIRP)
Bezbednost: 64/128-bitni VEP, VPA/VPA2, VPA-PSK/VPA2-PSK
Pametna detekcija, detekcija pokreta, detekcija ljudi
Pametna veza: Zvučno i svetlosno upozorenje, praćenje ljudi
DIY Audio: 3 Prilagođeni audio
Audio ulaz: Ugrađeni MIC
Audio izlaz: Ugrađeni zvučnik
Ugrađeni slot za mikro SD karticu, do 256 GB
Podrška dugmeta za resetovanje

LED indikator: Dvobojna (crvena i plava) LED indikator
Napajanje: 12 V DC, 1A, O5.5mm&O2.1mm utikač
Materijal: Plastika
Pametna integracija: Amazon Alexa
Dimenzije proizvoda: 138 mm x 120 mm x 187 mm (5,4 × 4,7 × 7,4)
Dimenzije pakovanja: 167 mm x 131 mm x 251 mm (6,6 × 5,2 × 9,9)
Težina proizvoda: 426 g (0,94 lb)
Sa težinom pakovanja: 840 g (1,85 lb)
Stepen zaštite: IP65
Način instalacije: Montaža na zid, na plafon, na stub
Sertifikacija: CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Temperatura Radna temperatura: -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vlažnost Radna vlažnost: 10% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja: 3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Sadržaj paketa Kamera:
-Adapter za napajanje (dužina kabla: 3m)
-Šablon za instalaciju

Cene su informativnog karaktera. Prodavac ne odgovara za tačnost cena iskazanih na sajtu, zadržava pravo izmena cena. Ponudu za ostale artikle, informacije o stanju lagera i aktuelnim cenama možete dobiti na upit. Plaćanje se isključivo vrši virmanski - bezgotovinski.