

Tenda CP7 4MP Security Pan/Tilt Camera

Šifra: 75535
Kategorija proizvoda: IP kamere, IP mrežni snimači
Proizvođač: TENDA

Cena: 4.260,00



Sigurnosna Pan/Tilt Camera-CP7 je kamera za kućni nadzor visokih performansi koja integriše vizuelnu pokrivenost od 360° sa rezolucijom od 4MP. Takođe je opremljen dvosmernim zvukom u punom duplexu, funkcijama detekcije/praćenja pametnog pokreta, zvučnog i svetlosnog alarma. Proizvod se uglavnom koristi za praćenje unutrašnjih scenarija kao što su domovi, prodavnice, kancelarije i učionice, itd. Korisnici mogu pristupiti videu preko bežične ili žične veze sa ruterom.

Senzor slike: 1/3 CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem

Dan i noć: ICR tip

Podešavanje ugla nosača: /

Žižna daljina: 4 mm

Otvor blende: F2.2

FOV Horizontalno: 79,1°, Vertikalno: 43,3°, Dijagonalno: 94,9°

Dodatno svetlo: 4 IR svetla

Dodatna svetlosna udaljenost: do 10 m/32 ft (u zavisnosti od okruženja)

IR talasna dužina: 850nm

Režim noćnog vida: Crno-beli režim

Format video kodiranja: H.264

Rezolucija glavnog toka: 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080

Rezolucija podtoka: 640 x 360

Brzina kadrova 1-15 kadrova u sekundi, podrazumevano 15 kadrova u sekundi

Bit Rate: 256 kbps-8192 kbps

Kontrola brzine prenosa: VBR

Format audio kodiranja: G.711A

Brzina uzorkovanja zvuka: 8 kHz

Audio komunikacija: Dvosmerni audio

Poboljšanje slike: DVDR, 3D DNR

Ethernet port: 1 RJ45, 10Mbps/100Mbps Ethernet port za automatsko pregovaranje

ONVIF: podrška

Protokoli: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP

Opseg pomeranja: 0°-355°

Opseg kretanja nagiba: -65°-90°

Preset: 6

Patrola: panoramna patrola, unapred podešena patrola

Antena: Interna antena

Bežični standard: IEEE 802.11 b/g/n

Brzina prenosa: do 144 Mbps

Širina kanala: 20 MHz

Modulacija: DSSS/OFDM

Frekvencijski opseg 2,4 GHz: 2412 MHz-2472 MHz (CH1-CH13)

Snaga prenosa 2,4 GHz: Bezbednost: 64/128-bitni VEP, VPA/VPA2, VPA-PSK/VPA2-PSK

Pametna detekcija, detekcija pokreta, detekcija ljudi

Pametna veza: Zvučno i svetlosno upozorenje, praćenje ljudi

DII Audio: 3 Prilagođeni audio
Audio ulaz: Ugrađeni MIC
Audio izlaz: Ugrađeni zvučnik
Ugrađeni slot za mikro SD karticu, do 256 GB
Podrška dugmeta za resetovanje
LED indikator: Dvobojna (crvena i plava) LED indikator
Napajanje: 9V DC, 1A, Ø5.5mm&Ø2.1mm utikač
Materijal: Plastika
Pametna integracija Amazon Aleka
Dimenzije proizvoda: 103 mm x 88 mm x 88 mm (4,1 × 3,5 × 3,5)
Dimenzije pakovanja: 100 mm x 100 mm x 165 mm (4,0 × 4,0 × 6,5)
Težina proizvoda: 214 g (0,48 lb)
Sa težinom pakovanja: 421 g (0,93 lb)
Način ugradnje: Desktop, Plafonska montaža
Sertifikacija: CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
Temperatura Radna temperatura: -10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
Temperatura skladištenja: -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vlažnost Radna vlažnost: 10% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja: 3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Sadržaj paketa Kamera:
-Adapter za napajanje (dužina kabla: 3m)
-Šablon za instalaciju
-Montažni nosač
-Komplet pribora za montažu
-Vodič za brzu instalaciju